

# 理研RIKEN小型气体监测仪CO-04

产品名称	理研RIKEN小型气体监测仪CO-04
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:理研RIKEN 型号:CO-04 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

## 产品详情

便携式气体监测仪

04系列

# CO-04

长处

连续使用时间长的单组件便携式气体监测仪电源规格可通过干电池/充电电池选择耐久性提高（7m跌落测试耐久性）传感器保修3年系列7种丰富的气体规格阵容

紧凑轻巧的设计，不会干扰工作防尘防水结构，确保户外安全工作（防护等级：相当于IP66/67）

本质安全防爆结构，即使在危险场所也能使用（家用防爆/ATEX/IECEX）

检测方法

扩散

检测原理

恒电位电解

检测范围

0~500 页/分钟（显示范围 0~2000 页/分钟）

报警设置值

可选设置第三个警报

警报的类型

气体报警、故障报警

报警操作	灯闪烁、蜂鸣器间歇性响铃、气体浓度值闪烁、振动
防爆类型	本质安全型防爆结构
防爆等级	电池规格：Ex ia II.C T4 Ga可充电电池规格：Ex ia II.C T3 Ga。
防护等级	相当于 IP66/67
认证	国产防爆、ATEX、IECEX、英美特（巴西）、中国防爆
CE标志	电磁兼容指令、ATEX 指令、RoHS 指令
权力	干电池规格：4节AAA碱性电池 充电电池规格：2节AAA镍氢电池
连续使用时间	干电池规格：约9000小时 充电电池规格：约6000小时
外部尺寸	约54（宽）×67（高）×24（深）mm（不包括突起）
质量	约93g
工作温度范围	-40~+60 °C（无突然变化）在临时环境中约15分钟。 连续环境下的工作温度范围为-20~+50 °C（无突然变化）
工作湿度范围	0~95%RH（无冷凝）在临时环境中约15分钟。 连续环境中的工作湿度范围为10~90%RH（无冷凝）
工作压力范围	80~120kPa（防爆覆盖范围为80~110kPa）