

# 海藻酸钠乳化均质系统

产品名称	海藻酸钠乳化均质系统
公司名称	无锡市赫普轻工设备技术有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	无锡无锡太湖新城科教产业园8W幢1楼
联系电话	0510-85180308 15061510975

## 产品详情

产品介绍 hpw型 卧式剪切型均质乳化机适用于流动性强的液态物料连续性生产或循环加工，满足了液-液相、液-固相物料的剪切、分散，混合、均质和乳化加工要求；当物料从设备进口被自动吸入工作腔后，经过一组互相咬合的多层定转子的多个剪切面与剪切层，产生了成百上千次强烈地剪切、撞击、研磨和空穴等综合作用，使物料达到显著的剪切均质乳化效果；可根据具体物料的加工要求不同，改变和优化设备参数满足不同工况的需求；同时具有自吸能力和一定的出口输送能力。该机型采用卫生级不锈钢材质，精工制作，在保证均质乳化效果的基础上，最大程度确保了设备的稳定性。性能参数hpw系列分为两个型号：单级型(hpw-s)、多级型(hpw-m) 型号 功率(kw) 转速(rpm) 处理量 (t/h) 备注 一级 hpw-s3 3 2840 1~3 本系列均为电机直联式，定转子层数安排为（供参考）：1、定1，转1，混合、分散；2、定2，转2，混合、乳化；3、定3，转3，乳化、破碎；4、定4，转4，高要求破碎。本系列参数均以第3组为准，其他适当调整。 hpw-s5 5.5 2900 2~5 hpw-s7 7.5 2900 5~6 hpw-s11 11 2930 6~8 hpw-s15 15 2930 8~10 hpw-s18 18.5 2930 10~15 hpw-s22 22 2940 10~20 hpw-s30 30 2950 15~25 二级 hpw-m11 11 3000 3~5 本系列均为联轴器或皮带传动，每一级定转子层数安排、齿隙参数根据物料特性和加工要求进行调整。 hpw-m15 15 3000 5~8 hpw-m18 18.5 3000 8~12 hpw-m37 37 3000 10~20 hpw-m45 45 3000 15~30 三级 hpw-m15i 15 3000 3~5 本系列均为联轴器或皮带传动，每一级定转子层数安排、齿隙参数根据物料特性和加工要求进行调整。 hpw-m18i 18.5 3000 5~8 hpw-m22i 22 3000 6~10 hpw-m37i 37 3000 8~20 hpw-m55i 55 3000 15~30

### 使用及维护新结构

采用分体式多层多向剪切技术（专有技术），新型的定子与转子结构，保证了最优的剪切加工效果  
新流场 通过偏心的转子结构，形成强力的输送流场，定子则采用正、反弦与超细齿隙组合，产生物料紊流，混合更彻底 更可靠 采用整体式机械密封，最大程度上解决了高速运转下的物料泄漏以及冷却介质污染等问题，安装与更换方便快捷 更稳定 采用优化设计理念，将先进的技术与创新的思维有效融合，并体现在具体的设备结构设计中，为设备稳定运行提供了保证其他说明

可溶物(或互溶物)固体和液体加速溶解 不相溶的固-液相悬浮物超细混合分散 不相溶的液-液相溶液包容性微细乳化 高粘度物料粉-液整体混合与超细分散

溶液中颗粒及脂肪球等超细破碎与均质 动物和植物组织的超细破碎及浆化加工

纳米材料团聚物的强力解聚与超细分散

食品纤维类物料的湿法超细破碎与均质交易说明按要求设计定做，款到发货