

进口ABS棒|直径100进口ABS圆棒

产品名称	进口ABS棒 直径100进口ABS圆棒
公司名称	深圳市利嘉塑胶材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳龙岗爱联浦排新村13号
联系电话	0755-85232804 15813737615

产品详情

深圳市利嘉塑胶材料有限公司订购热线：手机【【15813737615】】电话：【0755-85232804】传真：【0755-85232840】——产品描述：英文名称 acrylonitrile-butdiene-styrene，是目前产量最大，应用最广泛的聚合物。

它将ps、san、bs的各种性能有机地统一起来，兼具韧、硬、刚相均衡的优良力学性能。

工作温度：从-50度到+120度

abs主要性能;极好的冲击强度、尺寸稳定性好、染色性、成型加工和机械加工好、高机械强度、高刚度、

低吸水性、耐腐蚀性好、连接简单、无毒无味、具有优良的化学性能和电气绝缘性能。能耐热不变形，

在低温条件下也具有高抗冲击韧性。还是一种坚硬，不易划伤，不易形变的材料。低吸水性；高尺寸稳定性。

常规abs板不是很白，但韧性非常好，可以用<strong_fckjob="85" style="line-height: 24px;">剪板机</strong_fckjob="85" style="line-height: 24px;">裁剪，也可开模具冲。

用途：汽车配件（仪表板、工具舱门、车轮盖、反光镜盒等），收音机壳，电话手柄、大强度工具

（吸尘器，头发烘干机，搅拌器，割草机等），打字机键盘，娱乐用车辆如高尔夫球手推车以及喷气式雪橇车等。

比重:1.05克/立方厘米

燃烧鉴别方法：连续燃烧、蓝底黄火焰、黑烟、浅金盏草味

溶剂实验：环己酮可软化，芳香溶剂无作用

干燥条件：80-90 2小时

成型收缩率:0.4-0.7%

模具温度：25-70 （模具温度将影响塑件光洁度，温度较低则导致光洁度较低）

融化温度：210-280 （建议温度：245 ）

成型温度：200-240

注射速度：中高速度

注射压力：500-1000bar

abs板材规格：厚x宽x长：1-200mmx1000mmx2000mm，也可以按照要求定制尺寸。

abs棒材规格：直径x长度：5-200mmx1000mm