

## Z73X-10手动铸铁浆液阀、双向密封浆液阀

产品名称	Z73X-10手动铸铁浆液阀、双向密封浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/件
规格参数	型号:PZ73Y、H-10C 性能:耐磨 连接形式:对夹式, 法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

### 产品详情

Z73X-10手动铸铁浆液阀、双向密封浆液阀PZ73Y、H-10C概述：

是在吸收和消化国内外先进阀体技术基础上对阀体结构、密封形式、驱动装置及电气控制方面作了进一步更新。产品结构简单、体积小、重量轻、流阻小、介质不易在阀体内沉淀，以及安装方便等诸多优点，同时具备手动、电液动操作功能。电气控制：行程开关控制、位置显示仪控制，实现了机、电、液、仪一体化等多功能体系。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

Z73X-10手动铸铁浆液阀、双向密封浆液阀结构特点

- 1、采用对夹式结构，体积小，重量轻。
- 2、完全敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。
- 3、新研制的U型封存圈，可发保证阀门的良好密封性。
- 4、闸板的外密封性，则是通过嵌在阀体内只有弹性的密封条来实现，并可借助f螺钉，压板进行调整。
- 5、流阻小。
- 6、安慰装维修方便

公称压力PN (MPa)	试验压力 (MPa)	密封	适用介质	工作温度
0.6	0.9	0.66	煤浆、粮浆、纸浆、泥浆	100
1.0	1.5	1.1	、活水砂浆、矿渣、碱液	

Z73X-10手动铸铁浆液阀、双向密封浆液阀主要外形及连接尺寸mm

公称压力mm	L	D	D1	H	n-
--------	---	---	----	---	----

	PN0.6	PN1.0				
50	48	48	125	100	335	4-
65	48	48	145	120	363	4-
80	50	50	160	135	395	4-
100	50	50	180	155	465	8-
125	50	50	210	185	530	8-
150	60	60	240	210	630	8-
200	60	60	295	265	750	8-
250	70	70	350	318	900	12-
300	70	80	400	368	1120	12-
350	80	80	460	430	1260	16-
400	90	90	515	482	1450	16-
450	90	120	565	532	1600	20-
500	90	130	620	585	1800	20-
600	140	140	725	685	2300	20-
700	140	140	840	800	2500	24-
800	190	190	950	898	2800	24-