

南京市长城润滑油经销商长城46号液压油 长城齿轮油

产品名称	南京市长城润滑油经销商长城46号液压油 长城齿轮油
公司名称	深圳市弘运峰润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道创新路广场一号1804
联系电话	15112274778

产品详情

长城液压油系列产品，就是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。对于液压油来说，首先应满足液压装置在工作温度下与启动温度下对液体粘度的要求，由于油的粘度变化直接与液压动作、传递效率和传递精度有关，还要求油的粘温性能和剪切安定性应满足不同用途所提出的各种需求。液压油的种类繁多，分类方法各异，长城润滑油厂家长城46号液压油，长期以来，习惯以用途进行分类，也有根据油品类型、化学组分或可燃性分类的。这些分类方法只反映了油品的挣注，但缺乏系统性，也难以了解油品间的相互关系和发展。

长城润滑油有限公司产品品种主要有长城机油、长城柴油机油、长城切削油、长城乳化油、长城防锈油、长城水性切削液、长城循环机油、长城研磨液、长城攻牙油、长城主轴油、长城抗磨液压油、长城冲压拉伸油、长城空压机油、长城针织机油、长城导轨油、长城淬火油、长城润滑脂、长城CKD/CKC工业齿轮油等。

长城牌R5003脱水防锈油是以轻质矿物油为基础油，加入多种复合添加剂调合而成，主要用于黑色金属表面的脱水处理和工序间防锈。

应用行业 机械制造

性能特点

油膜涂层薄，具有较强的渗透性能

一定的抗湿热性，可作为黑色金属制品的工序间防锈

优良的水膜置换性，能快速脱除金属表面的水膜

技术规格

应用范围

适用于钢、铜等金属及电镀件经水剂加工或清洗后的表面少量残留水分的排除及工序间防锈工艺

典型数据

项目R5003脱水防锈油运动粘度(40℃), mm²/s 2.259闪点(闭口), 74℃腐蚀试验(55 ± 2℃, 7天), 级黄铜片1钢片0水膜置换试验(钢片)合格湿热试验(钢片, 49 ± 1℃,), 天12注意事项

直接浸涂, 用于金属表面少量残留水分的排除

使用中应注意及时去除油槽底部水分、杂质并补充新油

脱水处理后的产品如需长期防护, 应另外再使用封存防锈油

勿用手直接接触已涂油的金属部件, 以免破坏所形成的防护油膜

包装形式

20L塑料桶、200L铁桶。

产品名称: 长城L-QB导热油320#, 是长城润滑油, 工业润滑油里面的一种产品, 可以在高温320度的机械里使用, 起到保护你的机器润滑作用, 让你的机器不受热量膨胀而发生事故。

执行标准: 性能特点: 本产品所含的特种减摩剂, 能避免设备低速重载下发生的‘粘着一爬行’问题, 足以保证工具的顺滑运动, 容易调校, 使工件保持完的加工表面; 具有良好的高承载能力, 能有效地控制磨损; 具有秀的防锈性和抗腐蚀性, 使润滑系统免于锈蚀和腐蚀; 具有突出的防氧化性, 能有效地控制氧化, 减少沉淀物的产生, 延长导轨油的使用寿命; 具有优的过滤性, 使油品流动顺畅, 减少爬行现象的发生, 避免磨损; 具有很好的抗乳化性。适合用于纺织厂的高温炉。

南京市长城润滑油经销商长城46号液压油-长城齿轮油由深圳市弘运峰润滑油有限公司提供。深圳市弘运峰润滑油有限公司坚持“以人为本”的企业理念, 拥有一支高素质的员工队伍, 力求提供更好的产品和服务回馈社会, 并欢迎广大新老客户光临惠顾, 真诚合作、共创美好未来。弘运峰润滑油——您可信赖的朋友, 公司地址: 深圳市宝安区沙井街道创新路广场一号1804, 联系人: 农经理。