

# 壳牌液压油 郑州市壳牌齿轮油厂家壳牌合成油

产品名称	壳牌液压油 郑州市壳牌齿轮油厂家壳牌合成油
公司名称	深圳市弘运峰润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道创新路广场一号1804
联系电话	15112274778

## 产品详情

壳牌凯利Garia SL

680金属加工，金属加工喷雾润滑油·不含氯·低油雾，低挥发性·抗磨和极压(EP)添加剂含量高

在金属加工过程中，大量使用各种润滑油和切削液，在确保加工质量的同时，也会对环境产生不利影响。无论废油中是否含有、硫、磷等成分，都必须按处理化工废料的相关条理进行处理。但是，残留在切屑中的此类油品排出工厂时，壳牌齿轮油经销商壳牌合成油价格，仍然会对环境造成严重危害。

金属切削油的使用因此需要遵循复杂的健康安全防护工作规程。操作工人日常工作和切削油发生直接或间接的接触：皮肤的直接接触，呼吸油雾、油蒸汽的间接接触，需要佩戴呼吸器和防护手套。洒溅油液对机器设备周围土壤的污染，需要投入清洗费用。油液老化会滋生细菌。

一种符合生态保护要求的，完全不同与传统切削冷却润滑方式的蔬菜油切削油正被广泛使用。壳牌凯利(Garia)SL 680采用天然材料调配，采用特别设计的喷射系统，壳牌凯利(Garia)SL 680在刀具上形成极为精细的油膜。

### 工作原理

- 壳牌凯利(Garia)SL 680金属加工油致密的油膜为刀具提供了良好的润滑保护。
- 壳牌凯利(Garia)SL 680金属加工油在加工过程中不会产生烟雾及异味。
- 压缩空气在传送加工油的同时，既可以对加工部位进行冷却，又可以清除产生的金属碎屑。
- 所以，壳牌凯利(Garia)SL 680金属加工油适用于所有间断性的加工工艺(如铣削，锯割等)。

壳牌通拿32号导轨油应用：? 机床导轨、工作台和进给装置，性能特征：? 与水溶性切削液迅速分离? 良好的导轨粘附性? 良好的摩擦性能? 良好的抗磨损性能? 的防腐蚀特性，产品技术参数：

以上数据为当前产品的典型值，今后每批产品的数据可能会在壳牌质量标准容许范围内有所浮动。若需供货产品性能数据请与我公司技术支持部联系。

技术规格：

壳牌通拿S2 M润滑油符合以下标准：

ISO 19378 / ISO 6743-13 GA和GBDIN CGLP

Cincinnati Machine P-50 ( ISO 220 ) ， P-47 ( ISO

68 ) ， P-53 ( ISO 32 )

包装规格：20L/胶桶；209L/钢桶。

壳牌施倍力ASXShell Spirax 全合成齿轮油、降低燃油消耗

壳牌施倍力ASX为、长寿命重载车辆传动轴用润滑油、降低燃油消耗，能够为当今新型的重载车辆传动轴提供强的润滑保护。该产品的成基础油和壳牌独有的添加剂配方技术，大大提高了对传动系的润滑保护水平、有效降低传动系运转温度，延长设备使用寿命。满足一些OEM长寿命齿轮油的规格。

性能特点

- 传动，降低燃油消耗

特有的摩擦特性使得壳牌施倍力ASX润滑油能减

少功率损耗，降低工作温度，提高传动效率。

- 换油周期长

壳牌施倍力ASX润滑油超的添加剂、优异

的能力、低的运转温度(尤其是剂)，

确保油品具有更长的使用寿命，以及为齿轮及密

封提供长期稳定的保护。

有关换油周期方面更详细的信息，请联系壳

术人员

- 设备寿命长

壳牌施倍力ASX润滑油优异的抗磨性能避免了齿轮困磨损和点蚀而导致的过早失效，杰出的性能避免了因杂质沉积而造成的密封件损坏。

- 环保安全

壳牌施倍力ASX润滑油具有的杰出的静态及动态与密封件相容性，超越所有主要OEM的要求，确保无泄

漏发生。低氯配方及延长换油期均降低了对环境的影响。

- 壳牌施倍力ASX润滑油获得了主要设备制造商的广泛认可。

壳牌液压油-郑州市壳牌齿轮油厂家壳牌合成油价格由深圳市弘运峰润滑油有限公司提供。深圳市弘运峰润滑油有限公司位于深圳市宝安区沙井街道创新路广场一号1804。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前弘运峰润滑油在润滑油（脂）中享有良好的声誉。弘运峰润滑油取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。弘运峰润滑油全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

。