

# 巴斯夫集团授权经销商 巴斯夫PBT阻燃原材料 巴斯夫PBT工程塑料供应商

产品名称	巴斯夫集团授权经销商 巴斯夫PBT阻燃原材料 巴斯夫PBT工程塑料供应商
公司名称	上海忠塑塑化有限公司
价格	1.68/千克
规格参数	德国:德国巴斯夫 德国巴斯夫:PBT 德国巴斯夫集团:总代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	021-80468006 13120932899

## 产品详情

巴斯夫集团授权经销商 巴斯夫PBT阻燃原材料 巴斯夫PBT工程塑料供应商

德国巴斯夫PBT--Ultradur部分型号材料信息：

德国巴斯夫--UltradurB2300G6--HRBK15116-是抗性加水分解，被着色的黑色30%玻璃纤维被加强的PBT，

德国巴斯夫--UltradurB2300G6HRUnc-是抗性加水分解，30%玻璃纤维被加强的PBT，

德国巴斯夫--UltradurB2550-是提供好抗热能力的未装满，容易的流程PBT。

德国巴斯夫--UltradurB4030G6-被加强的30%玻璃纤维冲击修改了技术零件的射入铸造的等级

德国巴斯夫--UltradurB4040G10BK5110-是被着色的黑色，与为技术零件加强的50%玻璃纤维的注坯模型PBT

德国巴斯夫--UltradurB4040G10-50%玻璃纤维的射入铸造的等级与表面结束(即汽车外部门手把外部镜子的技术部分的...

德国巴斯夫--UltradurB4040G3HTBK5830-是被填装的15%玻璃，被着色的黑色，注坯模型PBT。

德国巴斯夫--UltradurB4040G4-20%玻璃纤维的注坯模型等级与表面结束的技术部分的(即烤箱和汽车门把手)。

德国巴斯夫--UltradurB4040G6-高速BK15029是高流程，快速循环与低翘曲，被填装的30%玻璃，被着色的

黑色的PBT..

德国巴斯夫--UltradurB4040G6-是30%玻璃纤维的射入铸造的等级与表面结束(即汽车外部门手把外部镜子的技术部分的...

选用螺杆式注塑机时，应考虑如下几点:

- 1 制品的用料量应控制在注塑机额定大注射量的30%~80%。大注塑机生产小制品是行不通的。
- 2>应选用渐变型三段螺杆，长径比为15~20，压缩比为2.5~3.0。
- 3 应选用自锁式喷嘴，并带有加热控温装置
- 4 在成型阻燃级PBT时，注塑机的相关部件应做防腐处理。

制品与模具设计:

- 1 制品的厚度不宜太厚，PBT对衔接口很粗糙，所以，制品的直角等过渡处应采用圆弧连接。
- 2 未改性PBT的成型收缩率较大，在1.7%~2.3%，模具必须要有脱模斜度。
- 3 模具必须设排气孔或排气槽。
- 4 浇口的口径要大。
- 5 模具需设置控温装置。模具高温不能超过100摄氏度。
- 6 阻燃级PBT成型，模具表面要镀铬，或做其他防腐处理。