

GCU73X-10Q双密封浆液阀、污水刀型浆液阀

产品名称	GCU73X-10Q双密封浆液阀、污水刀型浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/件
规格参数	型号:PZ73X、H-10C 性能:耐磨 材质:铸钢, 304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

GCU73X-10Q双密封浆液阀、污水刀型浆液阀适用介质：适用于矿山电厂的选煤、排渣、城市污水处理、食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上，接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口、水果汁、谷物、屠宰厂废水等介质。

GCU73X-10Q双密封浆液阀、污水刀型浆液阀产品说明：

本实用新型涉及一种铸铁阀体采用整体式结构刀闸阀,包括阀体,闸板和U型密封条,阀体中腔底部设有凹槽并装有弹性U型密封条,当阀门关闭时闸板下移,闸板底部边缘与密封条接触进而压缩密封条进入凹槽中实现阀体和闸板的密封;当刀闸阀开启时闸板上移,闸板底部边缘与密封条脱离,密封条弹起与凹槽平整,能防止刀闸阀在使用过程中,介质沉淀物积存在阀体中腔的凹槽里,不易堵塞、无残留,管道清洗方便,从而有效提高刀闸阀的密封效果,防止阀门关闭时泄漏。在通径介质流通区域采用铸石耐磨圈镶套固定,使得阀门具有耐磨特性,提高了阀体通径受介质的冲刷腐蚀,大大提高阀门使用寿命,维护更简单;法兰密封面镶O型圈,无须另配法兰垫片,安装简单方便,磨擦系数小,启闭灵活。

GCU73X-10Q双密封浆液阀、污水刀型浆液阀主要性能规范：

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	1000 1000	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

GCU73X-10Q双密封浆液阀、污水刀型浆液阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1380	20-M22	530