

贵州高周波熔接机，转盘式高周波熔接机，重庆骏赛

产品名称	贵州高周波熔接机，转盘式高周波熔接机，重庆骏赛
公司名称	重庆骏赛自动化机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市南岸南坪亚太路1号
联系电话	86-02362511373 13638331947

产品详情

转盘式高周波熔接机适用范围：

吸塑包装（包括上下泡罩热合切边，泡罩与纸板热合切边），汽车内饰件、坐垫、商标、文具、贴纸、塑料封面、吹气玩具、鞋类制品、雨衣、雨帆、雨伞、皮包、名牌、水床、遮阳板、车门板，各种包装袋、手提软袋等的热合加工，各种凹凸形状的花纹图案、字母文字的压制。装上简单装置还可以进行烫金加工。

转盘式高周波熔接机 用途

纯pvc或含有30%pvc以上之任何软硬

胶片，真皮或布类之特殊用途均可加工。

转盘式高周波熔接机 火花压制

采用日本pl5557防火花保护器,火花产生时，特殊之电子回路自动切断电流，以保护电极和制品。

转盘式高周波熔接机 保护装置

过电流时，过负荷电流继电器自动保护振荡管和整流器。

转盘式高周波熔接机 周率稳定

本机振荡周率采用国际工业波段27.12mhz或40.68mhz，输出周率稳定，符合国际标准，适合各地使用。

高周波热合机技术参数：

品名	双头脚踏式		转盘式	推盘式	
型号model	ks-5000t	ks-8000t	ks-5000a	ks-5000s	
高周输出	5000w	8000w	5000w	5000w	
电源电压	380v 3 ac 50/60hz				
电源输入	9000va	12000va	9000va	9000va	
振荡频率	27.12mhz				
加压方式	脚踏 / 气动		气动		
工作极板 尺寸 (mm)	200*350	350*460	200*350	200*350	
机械活动 距离(mm)	70	70	180	180	
机械尺寸(mm)	1700*1080*1450	1750*1100*1500	1160*670*1740	2020*670*1740	
净重	350kg	480kg	350kg	350kg	
备注	8kw以上设备可来样订制，15kw-150kw设备均可订做				

