

# 理研RIKEN便携式气体监测仪 GX-8000系列

产品名称	理研RIKEN便携式气体监测仪 GX-8000系列
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:理研RIKEN 型号:GX-8000 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

## 产品详情

便携式气体监测仪

GX-8000 系列

# GX-8000

长处

小巧轻便的设计，便于携带，氢气防爆Ex iaII.C T4X认证，IP67防护等级等效，即使在恶劣环境中也能确保安全，大流量泵的强大吸力，带背光的大屏幕，便于查看，高亮度灯易于查看，响亮的蜂鸣器易于聆听数字数字、模拟条形计同时浓度显示、使用专用腰带（可选）大大提高了工作时的耐磨性和稳定性，符合JIS T 8201：2010（缺氧测量用氧计）的要求

检测方法

吸力

检测原理

新型陶瓷、导热、静电势、隔膜原电池

检测范围

0~100%低密度/~100含量（HC/CH4/H2）0~25含量%（O2）0~300~150ppm（CO）

警报的类型

气体报警、故障报警

报警操作	灯亮，蜂鸣器，气体浓度显示闪烁
防爆类型	本质安全型防爆结构
防爆等级	Ex ia II.C T4 X
防护等级	相当于IP67
认证	国内防爆，ATEX，IECEX，INMETRO（巴西），MED（欧洲船
CE标志	电磁兼容指令、ATEX 指令、RoHS 指令
权力	专用锂离子电池单元或专用干电池单元（3节AA碱性电池）
连续使用时间	使用充电电池时：约12小时（充满电时）使用电池时：约6小时
外部尺寸	约154（宽）×81（高）×127（深）mm（不包括突起）
质量	使用充电电池时：约1.1公斤 使用干电池时：约1.0公斤
工作温度范围	-20~+50 °C（无突然变化）
工作湿度范围	0~95%相对湿度（无冷凝）