

贵州高频压花机，双头脚踩高频机，重庆骏赛厂

产品名称	贵州高频压花机，双头脚踩高频机，重庆骏赛厂
公司名称	重庆骏赛自动化机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市南岸南坪亚太路1号
联系电话	86-02362511373 13638331947

产品详情

双头脚踏高频机 主要用于各种聚氯乙烯(pvc)为主的塑胶熔接、焊接等，并将不同形状泡罩或泡壳塑胶材质自动焊接同时自动切边。适用于双面吸塑焊接，吸塑泡壳与纸卡封合，特殊塑胶材质（pe，ps，pc，pet，petg）的封合，30%以上pvc材质塑料焊接最好。吸塑包装(包括上下双泡罩热合切边，泡罩与纸板热合)，汽车内饰件、商标、文具盒、雨衣、吹气玩具、塑料封面，凉液垫，鞋类制品、坐垫，各种包装袋，手提软袋等的热合加工，各种凹凸形状的花纹图案、字母文字的压制，烫金等。

双头脚踩高频机产品介绍

双头脚踏高频机 主要用于各种聚氯乙烯(pvc)为主的塑胶熔接、焊接等，并将不同形状泡罩或泡壳塑胶材质自动焊接同时自动切边。适用于双面吸塑焊接，吸塑泡壳与纸卡封合，特殊塑胶材质（pe，ps，pc，pet，petg）的封合，30%以上pvc材质塑料焊接最好。吸塑包装(包括上下双泡罩热合切边，泡罩与纸板热合)，汽车内饰件、商标、文具盒、雨衣、吹气玩具、塑料封面，凉液垫，鞋类制品、坐垫，各种包装袋，手提软袋等的热合加工，各种凹凸形状的花纹图案、字母文字的压制，烫金等。

机械特点： 周率稳定： 本机严格按照国际“无线电干扰委员会”（cisp）的规定，采用工业波段27.12/40.68mhz，并设计有周波稳定器和周波漏磁抑制装置，对外界设备的干扰极小，15kw对人体无辐射（15kw以上必须穿专用防辐射服）。

火花压制器： 本机设有高灵敏度火花抑制电路，能准确检出产生火花的不平衡电流，于产生火花瞬间迅速切断振荡回路抑制火花，使模具、原料及产品的损害降到最低程度，同时警告灯也会发亮警告。

强力式机头：

本机高频高周接触面采用导电良好的铝材及低损耗同轴谐振器，高频屏蔽发射桶，采用日本最新纯铝整

桶冲裁技术改变传统的铁皮加铜皮式缝合式技术，使高频输出更加稳定，屏蔽辐射更强。输出波形良好，品质因数极高，出力特强，最大压力可达400kgs，熔接迅速。

振荡电流控制设定：本机输出功率可借调谐器依电极的大小和物料的厚度调节，根据产品大小，厚度设定所需振荡电流，以控制熔接程度，能保证产品熔接质量的均一性，能大大的降低熔接时间，提高机器的生产速度。

安全保护：本机设有过压、过流保护装置，在工作异常时可自动切断高压以保护振荡管及整流器，同时可避免不当操作引起的频率漂移。

高周波热合机技术参数：

品名	双头脚踏式		转盘式	
型号model	ks-5000t	ks-8000t	ks-5000a	ks-5000s
高周输出	5000w	8000w	5000w	5000w
电源电压	380v 3 ac 50/60hz			
电源输入	9000va	12000va	9000va	9000va
振荡频率	27.12mhz			
加压方式	脚踏 / 气动		气动	
工作极板 尺寸 (mm)	200*350	350*460	200*350	200*350
机械活动 距离(mm)	70	70	180	180
机械尺寸(mm)	1700*1080*1450	1750*1100*1500	1160*670*1740	2020*670*1740
净重	350kg	480kg	350kg	350kg

本公司主要经营生产各种吸塑机、高频机、热合机、下料机等及相关配套设备。