

云南高周波熔接机，滑台式高周波熔接机，重庆骏赛厂

产品名称	云南高周波熔接机，滑台式高周波熔接机，重庆骏赛厂
公司名称	重庆骏赛自动化机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市南岸南坪亚太路1号
联系电话	86-02362511373 13638331947

产品详情

高周波塑料熔接机 火花压制

火花产生时，特殊之电子回路自动切断高周波，以保护电极和制品。

高周波塑料熔接机 保护装置

过电流时，过负荷电流继电器自动保护振荡管和整流器。

高周波塑料熔接机 周率稳定

本机振荡周率采用国际工业波段27.12mhz或40.68mhz，输出周率稳定，符合国际标准，适合各地使用

高周波塑胶熔接机适用材料：纯 pvc、pu、pet、tpu、eva、pp、apet、peg、pe、pte、pteg 或 pv
c15% 以上任何软硬胶皮及真皮、皮革或布类，可用于焊接，熔接，热合，压花，封口，切边，熔断等
工艺。高频热合机适用产品：手表带、皮带、皮具、cd袋、相簿、眼镜盒、帐篷、雨衣、玩具、商标、箱
包、浴帘、地毯、包装袋、热水袋、气沙发、椅垫、坐垫压花、水池、浮排、气床、少儿游泳池、输液
袋、血袋、导尿管、汽车座垫、汽车脚垫汽车合成皮椅，遮阳板，门板扶手体育用品、文具用品、医用
用品、pvc 折盒、pvc 工业皮带、pvc 软胶制品、pvc 相册、牙刷包装、工具、电子、电器的吸塑泡
壳、鞋面、服饰，植绒地毯、折盒，纸卡吸塑包装，合成布料，皮革，软膜包装等，可用于焊接，熔接，
热合，压花，封口，切边，熔断等工艺。

技术参数：

品名	单头滑台推盘式高周波塑胶熔接机			
型号model	ks-5000s	ks-8000s	ks-10000sg	jl-12000sg
高周输出	5000w	8000w	10000w	12000w
电源电压	380v 3 ac 50/60hz			
电源输入	9000va	13000va	15000va	18000va
振荡频率	27.12mhz			
加压方式	气动			
工作极板 尺寸(mm)	200 × 350	400 × 600	500*700	600*800
机械活动 距离(mm)	70	200	200	200
机械尺寸(mm)	1700 × 1080 × 1450	1200 × 2600 × 17 50	1200 × 2600 × 17 50	1200 × 2600 × 17 50
净重	350kg	450kg	500kg	550kg
备注	8kw以上设备均可来样订制，高频行业是没有6kw设备的 本公司主要经营生产各种吸塑机、高频机、热合机、下料机等及相关配套设备。			