

白光HAKKO FX-888D

产品名称	白光HAKKO FX-888D
公司名称	深圳市佶之达科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道上星工业区
联系电话	13148880362

产品详情

以下是日本白光fx-888d数控电焊台的详细信息

日本白光fx-888d数控电焊台

深圳市佶之达科技有限公司

电话：0755-27553609

传真：0755-23044050

手机：13148880362

联系人：林泽波

商务qq：157774887

邮箱：jizhida@163.com

地址：深圳市宝安区沙井上星工业区

白光fx-888d无铅焊台特点：发热芯功率65w

输出功率比传统hakko937提高了30%，卓越的传热速度大幅度提高了焊接效率。 修正模式-

修正温度简单容易 传统焊台需要仔细调节（cla）旋钮来设定温度和焊咀实际温度的误差，fx-888d焊台只需要输入焊咀的实际温度就可以完成修正温度 预设模式

可预设5个经常使用的温度，只需要按一下按钮就可以唤出所需的焊接温度 数码调节，密码锁定温度

数码显示，可以每1 单位来调节温度，另可设定密码把温度锁定 5.2个简单操作按钮
只需2个按钮，up（选择）和enir（决定）就可以全方位操作 使用t18系列焊咀
采用焊咀与发热元件分离式设计，节省运营成本，备有超过30款的焊咀可提供选择
白光fx-888d无铅焊台规格：功率消耗 70w 输出电压 ac 26v 控温范围 200-480 温度稳定
±1（无负荷时）外部尺寸 100（w）*120（h）*120(d) 重量（不包含电线）1.2kg 白光fx-888d焊铁：
消耗功率 65w(26v) 焊咀与接地间阻抗 < 2欧姆 焊咀与接地间电位 < 2mv 标准焊咀 t18-b 发热元件
陶瓷发热元件 全长（不包含电线）217mm（当附带t18-b焊咀时）重量（不包含电线）
46g（当附带t18-b焊咀时）