

POM 美国杜邦 127UV NC010 注塑级 光稳定 低挥发

产品名称	POM 美国杜邦 127UV NC010 注塑级 光稳定 低挥发
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	62.00/千克
规格参数	POM:低挥发 127UV:抗紫外线 美国杜邦:注塑级
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

POM杜邦100均聚甲醛,高粘度,具有坚韧的硬度,优良的热稳定性 POM杜邦100P具有优异的加工特性,在非改质材料中具有*韧性。用途概述: 高应力零件,加工素材、板、条、管。POM杜邦100ST高黏度树脂,适合较易充填之模具。表面经润滑。产品特性:超强韧性聚甲醛树脂。 POM杜邦100T坚韧性高粘性POM杜邦107均聚甲醛,高强度、高刚度、热稳定性能好、高硬度。POM杜邦500均聚甲醛,抗冲击强度高,抗蠕变性好加铁氟龙POM杜邦100AF 500AF,添加20% TEFLON3纤维,表面润滑。产品特性:与500相似的物理性能,但有超低的磨擦系数与高度耐磨耗率。

POM DuPont 100

viscosity,

POM DuPont 100P

POM DuPont 100ST

viscosity,

POM DuPont 100T

viscosity

POM DuPont 107 —

Comment

Teflon POM DuPont 100AF 500AF,

20% TEFLON3

500,

POM DuPont 100 homoformaldehyde, yuqori qzlgz, trg ü k ve ykl ü k ü zelecek

POM DuPont 100P'da ü zgreln balnn s ü rt s ü rt zelecek ü zele ve ü zgreln baln s ü rt t ü gel y ü zele

POM DuPont 100ST yuqori viscosity resin, ü ln ü zgrt ü qullansn qullanl.

polyoxymetylen

image-action

POM DuPont 107 - homopolymer formaldehyde, yuqor krafftı, ü k t ü ket ü , ü zel ü zelecek, hyekleme, ve y ü zel ü zelecekleri.

POM DuPont 500

homoformaldehyde

Teflon POM DuPont 100AF 500AF'

, 20% TEFLON3 fiber qoshish, s ü rtne yazlq.

: 500

properties,

ultra-friction efficiency

resistance.