

临沧8.8级铁路道钉公司

产品名称	临沧8.8级铁路道钉公司
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	5.00/件
规格参数	材质:碳钢、合金钢 表面处理:本色、发黑、镀锌等 型号:定制加工
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

临沧8.8级铁路道钉公司 安装转换设备的岔枕断面与普通岔枕相同,长度按转换设备的安装要求确定,一般岔枕端头距钢轨工作边的距离为732.5mm,且需保证转换设备可以两侧安装挡环须符合图样QCZ3D-20-02,环须符合图样QCZ3D-20-01 昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家从事生产和销售生产及销售铁路器材、铁路配件、铁路紧固件、轨道扣件系统及其配件的企业,主要产品有铁路紧固系统、铁路弹条、轨道扣板、铁路弹片、绝缘轨距块、铁路尼龙套管、铁路塑料套管、铁路橡胶垫板、铁路铁垫板、铁路螺栓、管片螺栓、地脚螺栓、螺纹道钉、勾头道钉、鱼尾板、轨道防爬器、预埋铁座、铁路预埋件、螺母、垫圈、火车闸瓦、道岔、钢轨、钢枕等。可调衬垫(1)功用

可调衬垫既用来调整轨面高低,又可所有轨下胶垫都能均衡地发挥作用

构成道床横断面的三个主要因素是道床顶宽、道床厚度和道床边坡坡度 无机富锌和水性无机富锌漆膜的表干时间为15min,实干时间为90min,而富锌的表干时间为30min~1h,实干时间为24h,漆面易产生流挂而出现凹凸不平作为连接面的处理方法在实际操作上也不方便32.4竹质垫板除可和钢质垫板叠装外,须单层使用,厚度不小于20mm

完成本项操作后好晃动一下扳手,确认内、外套筒均已套好,且调整套筒与连接板面垂直

昆山艾力克斯铁路配件有限公司生产、销售生产销售各种用于木枕或者水泥枕的螺纹道钉,产品规格: Ss1、Ss2、Ss5、Ss6、Ss7、Ss8、Ss16、Ss、Ss23、Ss24、Ss25、Ss27、Ss28、Ss35、Ss36、Ss76,以及3V螺纹道钉V20,V23,V26和各种梯形牙螺栓等等。等级有4.6、4.8、5.6、5.8、6.8、8.8、10.9、12.9。材料等级: Q235、35#、45#、40Cr、20MnTiB、35CrMo、42CrMo。表面可做本色上油,发黑处理,热镀锌,电镀锌,达克罗等。