

# 西南高频焊接机，重庆骏赛汽车遮阳板高频焊接机

产品名称	西南高频焊接机，重庆骏赛汽车遮阳板高频焊接机
公司名称	重庆骏赛自动化机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市南岸南坪亚太路1号
联系电话	86-02362511373 13638331947

## 产品详情

汽车遮阳板高频焊接机专为汽车遮阳板的焊接而设计，液压系统，压力稳定，高出力，熔接边有光滑，升降平稳，机械结构稳定，光眼安全设置有效保护人身安全、高灵敏pl5577火花保护，有效防止损模，适用于中高低档汽车遮阳板等焊接。

随着汽车行业的大力发展，越来越多的汽车融入了百姓的生活，如何生产高品质的pvc汽车遮阳板，也成为了汽车业界的一个课题。选择什么样的原材料，选择什么品牌的高频机，才能把品质和产量都提升呢？这些都在困惑着相关采购人员的心。

我司生产的汽车遮阳板高频焊接机：引进日本先进技术及主要组件,产品种类齐全,质量稳定,还可以按客户要求特制各种机器。产品均已通过“国家质量技术监督局”的质量检验。

以上设备采用日本东芝高性能陶瓷真空电子管（或国内最好的真空电子管）、金属真空电子管,振荡周率采用国际工业标准13.68 mhz，27.12mhz，40.68 mhz频率波段，输出高频频率极为稳定。并安装有防电波干扰装置：设有频率稳定器及高频磁场屏蔽系统装置，将高频干扰降到最低。

“t”型汽车遮阳板高频焊接机机头设计利用肘节推动杠杆原理，能使汽车遮阳板焊接机（热合机）压力均匀，上落平稳，强力式机头，机头压力轻重可任意调节，以配合不同熔接深浅度的需要，机头灵活方便，加上备有双重弹簧，踏力轻，压力标准，使产品能保持优良效果，特别适用于难对位产品。双工位脚踏控制，方便快捷，特殊机械结构，输出压力大。同时，可根据需要选择气动装置、油压装置。

本汽车遮阳板高频热合机输出力强并能缩短高频时间，能以最迅速时间使制品熔接，大大提高汽车遮阳板热合机生产量，装有无极加热调温系统装置，根据不同产品的生产加工需要,可调整至适合的温度,提高工作效率，令加工的成品更加完美。并拥有自动过流保护系统，对真空电子管提供保护,保护汽车遮阳板高频热合机模具。

简述汽车遮阳板高频焊接机的特点和优势：（骏赛设有高敏度高频电磁场屏蔽装置）

一体式压机：结构合理，强度高，刚性好 合资7t69和日本原装 7t69 东芝电子管供选择

可以根据客户要求进行二次加压而非保压。有效完成热切，撕边光滑无毛刺。独创进口高灵敏 5557 火花保护系统。有效保护模具及工件不受打火伤害

焊接电流自动补偿跟踪：可以在热压过程的工作电流每次一致

功率设定跟踪：可按预先设定的熔接电流做上下电流保护，以提高产品的合格率

功率手动跟踪：需在热压过程中进行电流的手动调节 以上三种功率电流跟踪方式可选择其中一种

此遮阳板专用焊接机分为经济型设备和精密型设备，气压和油压：产品质量受外界温度变化影响小；加压切断效果好，撕口均匀；产品拐角处平滑无褶（客户可以根据自身产品要求定制不同设备）

上工装模具下降密机械限位机械精密导向限位功能：通过机械机构实现对气压或液压缸的行走进行可调的精。可有效的防止打火对模具的伤害。它比用电气行程开关来控制液压缸的行程要精确的多。可精确控制片材的压合厚度。

specification/主要技术参数

model/机型	ks-8000sh	kg-10000sh	ks-15000sgh
power/高周波功率	8kw	10kw	15kw
powersupply/电源电压	380v	380v	380v
electronic power/输入功率	15kva	20kva	30kvah
vibrational/振荡管	7t69rb	e3069	8t85rb
max pressure/最大电极间隔	0-200mm	0-200mm	0-200mm
size of plat/台面尺寸	400*800mm	400*900mm	500*900mm
size of shape/外形尺寸	1800*700*1800mm	1800*800*1800mm	2500*850*1950mm
net weight/净量	800kg	1000kg	1500kg

