

PUR护套聚氨酯柔性控制电缆4*2.5

产品名称	PUR护套聚氨酯柔性控制电缆4*2.5
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:长柔 材质:PUR 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

UR聚氨酯控制电缆耐油性能不错，韧性好，耐磨，耐寒（耐低温），耐水，耐老化，耐酸碱，耐气候，使用寿命长，预防光线直射以及能量释放等许多不错的功能，适用于油污，低温环境极其恶劣场合。

结构

符合 VDE0295/IEC228 第 5 类，多股细绞铜丝导体特殊 TPE 或PVC
弹性混合料芯线绝缘（可根据客户要求定制颜色）绝缘芯线按较优排列小节距绞合成缆PU
耐磨抗撕裂混合料外护套（可根据客户要求定制颜色）

特点

低温时高柔性，使用寿命长，高抗耐磨性

该产品牢固柔软，具有抗油脂和化学物等特性

无有害物质，符合 RoHS 标准

本产品符合 EEC 规程 73/23（低电压规程）CE 的规定，符合 CE/TUV等标准

OZ: 无绿 / 黄双色接地标识（其余线芯可为彩色或数字编码识别）

JZ: 有绿 / 黄双色接地标识（其余线芯可为彩色或数字编码识别）

柔性控制电缆 PU 系列设计在拖链中的运动次数约为500 万次循环弯曲

性能

工作电压：300/500 V 绝缘电阻： $> 20 \text{ M}\Omega \times \text{km}$ 最小弯曲半径：移动安装：12.5x 电缆外径 固定安装：4x
电缆外径 使用温度范围：移动安装：-40 至 80 固定安装：-50 至 90 抗辐射强度：较好
 $80 \times 10^6 \text{ cJ/kg}$ 芯线接地标识：G= 有绿 / 黄双色接地标识