电缆分支箱、电缆分支箱生产厂家

产品名称	电缆分支箱、电缆分支箱生产厂家
公司名称	乐清市有为电气科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州乐清市柳市镇东风工业区腾飞路6号
联系电话	86-057762773900 13506550852

产品详情

产品介绍 随着配电网电缆化进程的发展，当容量不大的独立负荷分布较集中时，可使用电缆分支箱进行电缆多分支的连接，因为分支箱不能直接对每路进行操作，仅作为电缆分支使用，电缆分支箱的主要作用是将电缆分接或转接。 产品属性 序号 名称 单位 参数 电缆分支箱配图[2]1 额定电压 kv 12 2 频率 hz 50 3 额定电流 a 630 4 额定短时耐受电流 ka 20ka 5 额定峰值耐受电流 kv 50kv 6 1min工频耐受电压 kv 45kv 7 雷电冲击耐受电压 kv 105 8 二次回路1min工频耐受电压 kv 2 正常使用条件环境： 1. 海拔高度≤3000m；(如有特殊要求可在订货时注明) 2. 环境温度：+55℃~ -45℃； 3. 日相对湿度平均值不超过95%；月相对湿度平均值不超过90%； 4. 抗震能力：8度； 5. 无剧烈震动和冲击以及有火灾、化学腐蚀、爆炸危险的场所。 使用方法 目前我国生产10kv户外电缆分支箱的品种繁多，因此，10kv电缆分支箱的安装施工就变得十分重要。在电缆分支箱与电缆接头安装连接过程的操作方法是否正确、电缆头安装工艺是否熟悉、电缆分支箱内部组件与电缆接头部件组合的先后次序，是否按照厂家配套提供安装规范说明书进行操作等等，都将直接影响电缆分支箱的使用寿命和正常运行。 主要特点 如果使用在变电所内部的多回路并列运行中，需要检测其中一回路、而相邻回路带电运行时，使用可触摸电缆接头对安全是有利的。但是使用在电缆分支箱中，根本不存在此类问题，因为设计是免维护产品，分支箱内并无任何二次线路需要维护与检修，而且分支箱外壳为ip33防护等级，箱体已可靠接地，在带电运行中不允许打开分支箱外壳，不存在带电触摸分支箱内部电缆接头的任何可能。即使在不可抗外力的侵害下(如被汽车等外物强烈相碰撞)，使用可触摸与不可触摸的电缆接头，其两者结果都是相同的。从运行中的可靠性角度分析、可触摸电缆接头由于表面覆盖导电层并经金属抱箍接地，因此无任何外绝缘爬距存在。而不可触摸电缆接头的外层为强绝缘的硅橡胶，尚有许多外绝缘爬距存在。显然，在相同的情况下，不可触摸电缆接头的运行可靠性高于可触摸电缆接头。从经济上的角度考虑，不可触摸硅橡胶电缆接头的价格也低于可触摸型的电缆接头。因此，以采用不可触摸硅橡胶电缆接头较为理想注意事项 5 10kv电缆分支箱运行前注意事项 (1)电缆分支箱在运行前，必须检查各分支电缆的接地线是否与箱体的接地端子连接紧固。同时，箱体外壳必须与地网直接连接或有明显的接地点。 (2)电缆分支箱安装完工后，必须按照有关规定的试验标准和条件，对电缆和组件一起进行试验。其他说明 随着电力工业现代化建设事业的迅速发展，电网改造已全方位启动。地下主线电缆在一定的距离需要实现多回路分支配电时，采用电缆分支箱作为配电的重要配套设备是既经济又方便安全的一种办法。
交易说明提供产品型号、规格数量。。以及您的联系方式。。。。。。。。。。。。。。