

ZP移动式轴承加热器

产品名称	ZP移动式轴承加热器
公司名称	泰州市振鹏机械制造有限公司
价格	1000.00/普通
规格参数	
公司地址	泰州泰州市白马工业区将军路96号
联系电话	86-052386186480 13365204777

产品详情

技术参数 型号 容量kw 加热工件 (mm) 结构形式 内径 最大外径 最大宽度 zp-1 2.2 30-85 280 100 带旋围梁、移动式 zp-2 5.5 85-160 350 150 带旋围梁、移动式 p-3 7.5 120-250 400 180 带旋围梁、移动式 zp-4 10 150-360 450 200 二、参数及性能 型号 项目 zpha-1 zpha-2 zpha-3 zpha-4 zpha-5 zpha-6 额定功率 2.2kva 3.3kva 5.5kva 9kva 12kva 14kva 额定电压 220v 220v 380v 380v 380v 380v 额定电流 10a 12a 15a 20a 30a 35a 控制方式 手控、温控、时控 磁性探头 微电脑轴承加热器 自动退磁 时间数显 温度数显 有 最高加热温度 300 300 300 300 300 300 加热工件内径 30-70 mm 70-100mm 100-200mm 60-250mm 80-360mm 180-400mm 外径 > 250 mm > 360mm > 440mm > 480mm > 510mm > 530mm 宽度 110 mm 15mm 140mm 180mm 200mm 220mm 重量 45 55kg 85kg 120kg 135 kg 150 kg 退磁效应 残磁 1.0mt 附轭铁一览表 型号 轭铁规格 尺寸 (mm) 数量 适用范围 (加热工件内径mm) ha-1 140 × 20 1 30-55 15 40 × 40 1 55-85 ha-2 数控系列轴承加热器 多功能轴承加热器 18 50 × 50 1 70-85 1960 × 60 1 85-100 ha-3 22 70 × 70 1 85-115 23 80 × 80 1

115-200备注：加热内径超过200mm的工件，我公司将接受用户预约订货，为你特制大功率加热器。三、用途ha/zpha系列轴承加热器，主要用于对轴承、齿轮、衬套、轴套、直径环、滑轮、收缩环、连接器等多种类型的金属件进行加热，通过加热使之膨胀，达到过盈装配的需要。优点：1.省钱 节电90%，节油100%，节约厂房占地面积70% 2.省时 工作效率提高4倍以上，操作人员减少60%。3.可靠加热均匀，绝对清洁，有利于提高装配质量。4.安全 绝无火警危险。5.环保无油汽油污染空气，有利于环境改善和工作人员的身体健康。四、结构ha/zpha系列轴承加热器由主机及控制箱组合一体安装在一手车上，移动式结构，便于现场施工灵活应用，可拆装的轭铁是直接用来穿套轴承或其它加热工件之用。五、操作程序1、将轭铁放置在主机的端面上。2、将插头插入有控制开关的电源插座上。3、检查接地线是否良好，通电后用测电笔测试。4、按动启动按钮，主机通电。5、检查轭铁对地应无电压。6、按动停止按钮主机断电，停止加热。7、根据不同规格的轴承或其它工件，选择不同的轭铁套上，将此轭铁放在主机的顶端面上，应吻合平整。