

理研氧气智能气体检测仪SD-1OX SD-1DOX

产品名称	理研氧气智能气体检测仪SD-1OX SD-1DOX
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:理研 型号:SD-1DOX 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

氧气智能气体检测仪

SD-1 系列

SD-1OX , SD-1DOX

长处

获得防爆等级Ex d II.C T5/T6 X，即使在氢气和乙炔气氛中也可用
只需使用专用控制键即可轻松操作满足各种测量环境和测量范围SD-1OX（扩散）SD-1DOX（吸力型）

检测方法	抽吸扩散
检测原理	膜片电镀电池供电
检测范围	0~5卷%、0~10卷%、0~25卷%、0~50卷%、0~100卷%
报警设置值	取决于检测范围
警报的类型	气体报警、故障报警
报警操作	气体报警器 ALM 灯亮起（红色）故障报警故障灯亮起（黄色）

防爆类型	防爆结构
防爆等级	日本 Ex Ex d II.C T6 X ATEXII. 2G Ex db II.C T6 Gb IECEx Ex db II.C
防护等级	相当于 IP65
认证	国产防爆、ATEX、IECEX、英迈特（巴西）、TS（台湾）、中国 船用设备指令）、功能安全（SIL）
CE标志	电磁兼容指令、ATEX 指令、RoHS 指令
权力	直流24V ± 10%
外部尺寸	SD-10X 约 148（宽）× 208（高）× 88（深）毫米 SD-1DOX 约 148（宽）× 205（高）× 88（深）毫米（不包括突起）
质量	SD-10X 约 2.5 千克 SD-1DOX 约 2.9 千克
工作温度范围	-10~+40 ° C（无突然变化）
工作湿度范围	0~95%相对湿度（无冷凝）

[待检测气体](#)

O2