

理研RIKEN便携式气体监测仪 GX-8300

产品名称	理研RIKEN便携式气体监测仪 GX-8300
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:理研RIKEN 型号:GX-8300 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

便携式气体监测仪

GX-8300

长处

本质安全型防爆结构（获得防爆等级Ex iaII.C T4X），即使在氢气和乙炔气氛等特殊危险场所也能检测到，扩散采样方法非常适合在建筑工地等临时安装，其盖子即使在户外也能轻松看到屏幕，相当于IP67主机上安装了21个报警灯，以提高报警时的能见度

检测方法

扩散

检测原理

新陶瓷，静电势，膜片电流供电

检测范围

0~100%低密度（HC/CH4）0~25体积%（O2）0~30ppm（H2S）

警报的类型

气体报警、故障报警

报警操作

灯闪烁，蜂鸣器间歇，气体浓度显示闪烁

防爆类型

本质安全型防爆结构

防爆等级

Ex ia II.C T4 X

防护等级	相当于IP67
认证	家用防爆
权力	锂离子电池单元或干电池单元（3节AA碱性电池）
连续使用时间	使用充电电池时：约18小时（25 °C，无报警，无照明，充满电） 使用干电池时：约12小时（25 °C，无报警，无照明）
外部尺寸	约154（宽）×81（高）×133（深）毫米（不包括突起）
质量	使用充电电池时：约1.1公斤 使用干电池时：约1.0公斤
工作温度范围	-20~+50 °C（无突然变化）
工作湿度范围	0~95%相对湿度（无冷凝）

待检测气体

CH₄ , CO , H₂S , i-C₄H₁₀ , O₂