

三迪DFW系列户外高压电缆分支箱

产品名称	三迪DFW系列户外高压电缆分支箱
公司名称	三迪电气武汉有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	武汉市东湖高新区九凤街长咀工业园
联系电话	027-81811368

产品详情

一、概述 dfw系列高压电缆分支箱，广泛用于10kv电缆系统的节点连接，是电缆从开关柜出线后进行汇集与分接的主要电气设备。分支箱的电缆接头采用高等级绝缘的进口橡胶紧包覆绝缘，无裸露带电体；带开关的分支箱的开关均采用sf6绝缘负荷开关。 dfw分支箱设计为户外免维护运行，安全可靠，其防护等级ip33~ip66，地下分接头可耐洪水淹没。该产品广泛用于城市工业小区、住宅小区、商业中心、矿区和钢铁、汽车、石油、化工、水泥等大型企业以及其它场合的配电网，特别适合城市电网改造工程，可大大节省电气设备和电缆投资，提高供电可靠性。

二、型号含义

三、正常使用条件

1、环境温度：最高气温+40℃，最低气温-30℃；2、海拔高度：2000m；

3、风速：相当34m/s(不大于700pa)；4、湿度：日相对湿度平均值不大于95%；月相对湿度平均值不大于90%；5、防震：水平加速不大于0.4m/s²，垂直加速度不大于0.15m/s²

6、安装地点倾斜度：不大于3°；

7、安装环境：周围空气应不受腐蚀性、可燃性气体、水蒸气等明显污染，安装地点无剧烈震动；

注：订购本产品超出上述条件的规定时，可与本公司协商。

四、主要技术参数

五、功能和特点

1、全绝缘、全密封、全防护、全工况。2、进出线灵活，实际应用最多有9分支进出线。

3、抗洪水，抗污秽、抗凝露、抗凝霜、耐腐蚀。4、体积小，结构紧凑，安装简单，操作方便。

5、可安装带电指示器，提示操作人员线路带电。

6、可安装电缆型故障指示器，便于迅速查找电缆故障。

7、有多种箱体材质可选择：普通钢配军品绿色、不锈钢、不锈钢配军品绿色。

六、接线方案及外形尺寸

七、电缆头安装示意图

八、安装地基图