

# G80L-G 管螺纹（G螺纹）密封测试接头

产品名称	G80L-G 管螺纹（G螺纹）密封测试接头
公司名称	深圳市慧烁机电有限公司
价格	1899.00/个
规格参数	品牌:格雷希尔GripSeal 主体材料:SS316 不锈钢 操作温度:-20 至120
公司地址	深圳市宝安区西乡街道臣田社区臣田工业区30栋4层（注册地址）
联系电话	13962195250

## 产品详情

G80L-G系列是一款针对G螺纹管件密封连接的高压力测试接头，其密封尺寸为G1/8"、G1/4"、G3/8"、G1/2"、G3/4"、G1"，承压可达200Bar，主体由SS316不锈钢材质制作，其驱动方式有手柄驱动，气压驱动和按钮驱动，可相互替换，减少改造成本，并提供定制化服务。

### 一、密封连接方案

- & 内螺纹高压密封连接
- & 改善工作效率，降低生产成本
- & O形密封圈更换简单，使用寿命长
- & 多种驱动方式，满足不同应用场景的要求
- & 主体316不锈钢结构，力学性能优秀，坚固耐磨
- & 内部结构维护模块化，一体更换，维修简单

### 二、产品特点

- 螺纹爪牙膨胀式锁紧内螺纹孔，对螺牙损伤小
- 驱动方式多样化，满足客户手动、气动操作要求

接头颈部长度可根据实际应用场景定

螺牙上附有的流量孔可提高流量缩短测试时间

端面O性密封圈更换简单，易于维护

### 三、产品参数

& 操作压力：从真空到200Bar 格雷希尔G80L-G系列产品剖析图

& 密封范围：参见选型表

& 流量接口：G1/4、G1/8、G3/8

& 主体材料：SS316 不锈钢

& 主密封圈：丁腈橡胶

& 内密封圈：丁腈橡胶

& 插入尺寸：7mm-12mm

& 操作温度：-20 至120

### 四、操作方法

- 1.握紧手柄，爪牙伸出并处于收缩状态
- 2.向测试件接口方向插入爪牙，直到爪牙插入接口内部。
- 3.松开手柄，金属爪牙扩张完成抓紧及密封动作

### 五、规格型号表

格雷希尔GripSeal密封测试接头的所有G螺纹管件的接口，需要提供相关的图纸和样品才能ZUI终确认所需的规格型号，如果密封尺寸比选型表中所示的尺寸要大，请与我们联系，我们可以提供非标定制服务，为您解决密封连接难题。