

# 三迪LW8-40.5型六氟化硫断路器

产品名称	三迪LW8-40.5型六氟化硫断路器
公司名称	三迪电气武汉有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	武汉市东湖高新区九凤街长咀工业园
联系电话	027-81811368

## 产品详情

- 1、概述 lw8-40.5型六氟化硫断路器是三相交流50hz户外高压电器设备，适用于40.5k v输配电系统的控制和保护，也可用作联络断路器及开合电容器组场合。该产品可配用ct14弹簧机构。断路器符合国家标准gb1984-1989《交流高压断路器》和国际电工委员会标准iec56、iec62270-100《高压交流断路器》的要求。
- 2、主要特点 产品开断性能优良，采用压气式灭弧室，电寿命长，在额定电压下连续开断40ka短路电流达20次不检修，不更换六氟化硫气体，机械可靠性高，机械寿命达3000次以上，能频繁操作；每台可装12只电流互感器，供用户选择。该产品采用新型mkz型sf6指针密度表，压力表读数不受温度变化的影响，使用方便。
- 3、使用环境条件 [1]海拔高度： 3000m。 [2]环境温度：-30 ~ +40 。 [3]污秽等级： 级、 级、 级。 [4]相对湿度：日平均不大于95%，月平均不大于90%（25 ）。 [5]风压：不大于700pa（相当于34m/s）。 [6] 没有易燃物质、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动的场合。
- 4、型号定义 5、主要技术参数 6、外形及安装尺寸 7、订货注意事项：
  - 1)订货时请注明机构中储能电动机以及分、合闸线圈的操作电压；
  - 2)电流互感器规格型号及接线要求（正常情况下按k1-k4接线）；
  - 3)所配专用工具及备件数量；
  - 4)安装场所及是否需要过渡支架。