

三迪ZW12-12户外高压真空断路器

产品名称	三迪ZW12-12户外高压真空断路器
公司名称	三迪电气武汉有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	武汉市东湖高新区九凤街长咀工业园
联系电话	027-81811368

产品详情

一、概述 zw12-12系列户外高压真空断路器是三相交流户外高压开关设备，主要用于12kv等级，额定电流630a, 额定频率50hz的农网、城网、矿山、铁道、港口的配电系统，特别适用于户外架空线路，分合负荷电流、过载电流、短路电流，对电网进行切换和保护。断路器可根据用户需要配装隔离开关，产品内部可装设电压互感器作为操作电源用。断路器整体结构为本相共箱式，壳体密封，内部采用复合绝缘结构，具有抗凝露、抗污秽的特点，绝缘水平高。 zw12-12户外柱上真空断路器是由zw10-12断路器与隔离刀组合而成的，称为组合断路器，可作为分段开关使用。

本系列产品的操动机构为ct23型弹簧储能操动机构，分为电动和手动而成。

二、使用环境条件 1、周围空气温度：上限+40度，下限—40度；

2、海拔： 2000m(若海拔增高，则额定绝缘水平相应提高)；

3、风压：不超过700pa(相当于风速34m / s)； 4、地震烈度：不超过8度；

5、污秽等级： 级； 6、最大日温差：不超过25度；

7、相对湿度：日平均不大于95%，月平均不大于90%

8、无易燃、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动的场所。 三、型号及含义

四、主要技术参数

五、外形及安装尺寸

- 六、订货须知
- 1、产品名称、型号、额定电流、额定电压、额定开断电流；
 - 2、额定操作电压及储能电动机额定电压；
 - 3、所配电流互感器电流比及准确级次；
 - 4、箱体外壳的材质及颜色；
 - 5、若有其他特殊要求，订货时协商。