

# 防滑绝缘胶垫 配电房35kv高压绝缘橡胶垫 10mm厚绝缘胶皮

产品名称	防滑绝缘胶垫 配电房35kv高压绝缘橡胶垫 10mm厚绝缘胶皮
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	品牌:悦明 颜色:黑色 宽度:1m
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

## 产品详情

外观：斑痕或凹凸不平：深度或高度不得超过胶垫厚度公差；

气泡：每平方米内，面积不于1cm<sup>2</sup>的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm；

杂质：深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm；

边缘不齐或海绵状：宽度不超10mm，长度不超过胶垫总长的1/10；

裂纹：不允许有

绝缘胶垫成分：

绝缘橡胶垫主要采用胶类绝缘材料制作，用NR，SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。

绝缘橡胶垫厚度测量：

在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内，

测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17 ± 0.25)mm,压脚应能施加(0.83 ± 0.03)N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。