

三迪ZW32-12型户外高压真空断路器

产品名称	三迪ZW32-12型户外高压真空断路器
公司名称	三迪电气武汉有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	武汉市东湖高新区九凤街长咀工业园
联系电话	027-81811368

产品详情

简介 zw32-12型户外真空断路器适用于额定频率50hz、额定电压12kv的配电线路中，作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。也可用于其它类似场所，还可用为城市区12kv级电网的分段开关。还可与配网自动化控制装置组成户外真空重合器，分段器。 zw32-12型户外真空断路器采用真空灭弧，硅橡胶加空气绝缘，具有无油、无气、开断能力大，安全可靠，电寿命长，可频繁操作，少维护等优点。 产品符合以下标准及规范：

gb1984 《交流高压断路器》
gb11022 《高压开关设备通用技术条件》 gb311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》
dl/t593 《高压开关设备的共用订货技术条件》 dl/t402 《交流高压断路器订货技术条件》

型号定义 工作条件 1.周围空气温度在-40 ~ +40 ； 2.海拔不超过1000m；
3.风压不超过700pa（相当于风速34m/s）； 4.地震强度不超过8度；

结构特点 1.三相支柱采用进口环氧树脂固体绝缘，具有耐高、低温、耐紫外线、耐老化等优点。
2.断路器由三相支柱和操作机构箱组成，结构简单明了。
3.断路器具有无燃烧和爆炸危险、安全、免维护、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。 4.采用小型化弹簧操动机构，分合闸能耗低，机构传动输出采用主轴滑动方式，无扭力损耗，分合闸传动件少，可靠性高。 5.断路器采用全封闭结构，密闭性能好，有防潮、防凝露性能，适应于高、低温潮湿地区使用。
6.断路器的可配手动或电动操作机构。 7.断路器装设电流互感器，电流互感器最多有3组变比。
8.断路器的安装方式可采用单杆安装或双杆安装方式。 **主要技术参数**