

铸铝加热器 铸铝加热器价生产厂家

产品名称	铸铝加热器 铸铝加热器价生产厂家
公司名称	宝应县鑫亿电器设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬州市宝应县夏集镇东岳路工业街1号
联系电话	0514-88721227 13601445196

产品详情

产品名称：铸铝加热器铸铝加热器铸铝加热器铸铝加热器 产品规格：铸铝加热器是以管状电热元件为发热体，用优质铸材料为外壳经压铸成型的电加热器，其使用温度一般在摄氏150~450度之间，可广泛应用于塑料机械、模头、电缆机械、化工、橡胶、石油等设备上。铸铝加热器特点具有长寿命、保温性能好、机械性能强、耐腐蚀、抗磁场等优点。产品信息：铸铝加热器主要用途铸铝加热器主要用途铸铝加热器主要用途：：：：广泛应用于塑料机械、模具、电缆机械、合金压铸机、管道、化工、橡胶、石油等设备。二二二二、、、、技术特性技术特性技术特性技术特性：：：：铸铝加热器是以管状电热元件为发热体，并弯曲成型，进入模具用优质金属合金材料为外壳以离心式浇铸成各种形状，有圆型、平板、直角型、风冷、水冷及其它异型等。经精加工后它能和被加热体紧密贴合，铸铝加热器表面负荷可达到2.5-4.5w/cm²，最高工作温度300-450 之间；铸铜加热器表面负荷可达到3.5-5.0w/cm²，最高工作温度500-600 之间；铸铁加热器表面负荷可达到4.5-6.0w/cm²，最高工作温度550-700 之间。金属铸造加热器是一种高效热分部均匀的加热器，热导性极佳的金属合金，确保热面温度均匀，消除了设备的热点及冷点。具有长寿命、保温性能好、机械性能强、耐腐蚀、抗磁场等优点。将外散热面增加保温装置，内散热面烧结红外线这样可节约用电35%。三三三三、、、、使用注意事项使用注意事项使用注意事项使用注意事项：：：：1、工作电压不得超过额定值的10%；空气相对湿度不大于95%，无爆炸性和腐蚀性气体。2、接线部分放在加热层、保温层以外，外壳应有效接地；避免与腐蚀性、爆炸性介质、水份接触；引接线应能长期承受接线部分的温度及加热负载，接线螺丝紧固时应避免用力过猛。3、铸铝加热器应放在干燥处、若因长期放置，绝缘电阻低于1m^Ω时，可在摄氏200度左右的烘箱中烘烤5-6小时，即可恢复正常。或降低电压通电加热，直至恢复绝缘电阻。4、铸铝加热器应做好定位固定，有效发热区必须与受热体紧密贴合，严禁空烧。发现表面有灰尘或污染物时，应及时清除干净再用，以免影响散热而缩短使用寿命。5、电热管出线端的氧化镁粉，在使用场所避免受到污染物与水分渗入，防止漏电事故的发生。

宝应县鑫亿电器设备厂是一个工业用电热器及其辅助产品的专业研发与制造企业，位于美丽富饶、风景怡人的扬州市宝应。作为一家辅助工业企业，我们所制造的 电热器及与之配套的电器控制柜、热电偶、高温电线电缆、绝缘材料等系列产品，广泛应用于塑料设备、石油化工、包装设备、制药设备、真空设备、型材模具及各类家用电器等行业。积极采用新工艺、新材料，采取先进完善的检测手段，确

保我们会始终如一的给您提供高品质的产品。我公司奉行“诚信、进取、高效、卓越”的企业精神。

为您提供更优质的产品、更优质的服务是我们不断进取的目标，真诚欢迎国内外各界朋友和企业携程合作共创美好未来！

查先生：13601445196

夏女士：18994889639

固话：0514-88721227

传真：0514-88721227

网址：<http://www.xinyidjrg.com/>