

理研船用便携式组合式气体测量仪RX-515

产品名称	理研船用便携式组合式气体测量仪RX-515
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:理研 型号:RX-515 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

船用便携式组合式气体测量仪

RX-515

长处

甲烷的高浓度（体积%）到低浓度（%LEL）自动量程切换，同时测量多种气体，采用红外传感器，即使在惰性气体中也具有高精度，即使在危险场所也能实现本质安全，防爆结构，数据记录功能30m取样软管，便于在罐内/货舱内测量（可选）

检测方法

吸力

检测原理

非色散红外、静电势、振膜电流供电

检测范围

0~100%列升/5~100体积%（CH₄）*自动量程切换类型 0~25体积%

0~1000ppm（CO）0~20体积%（CO₂）

警报的类型

气体报警、故障报警

报警操作

灯亮，蜂鸣器，浓度显示闪烁

防爆类型

防爆+本质安全

防爆等级	Ex ia d II.B T3 X
认证	国内防爆、ATEX、MED (欧洲船用设备指令)、ABS型式认证
CE标志	电磁兼容指令、ATEX 指令、RoHS 指令
权力	2节AAA碱性电池
连续使用时间	约30小时 (25 ° C时, 无报警, 无照明)
外部尺寸	约200 (宽) × 80 (高) × 141 (深) 毫米
质量	约1.8kg (含电池)
工作温度范围	-10~+50 ° C (无突然变化)
工作湿度范围	0~90%相对湿度 (无冷凝)