

FLIR E40红外热像仪

产品名称	FLIR E40红外热像仪
公司名称	深圳市贝力克科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗镇松裕路143号金荣光大厦203
联系电话	0755-83127845

产品详情

flir e40红外热像仪：卓尔不群、出类拔萃的热像仪

flir公司推出的新一代紧凑型e系列“即瞄即拍”(point & shoot)热像仪，为符合人体工程学的手持式热像仪的性能和价值设立了新的标杆。e系列有三款机型可供选用，以满足电气与工业检测领域的广泛应用需求。有三种像素分辨率可供选择，全部机型均内置300万像素可见光数码照相机。

flir e40热像仪：快捷易用，弹指之间!

随心掌控，弹指之间。简单易用的菜单界面、符合人体工程学的手柄，令操持和使用该设计轻巧的flir e40产品成为赏心悦事——即使全天使用！不要看它外观精巧，此热像仪即使在最恶劣的工作条件下亦能游刃有余！如果不甚掉到地上，请轻轻掸去灰尘，其性能毫发无损。该系列产品已经出色地通过各种测试，包括冲击和振动试验。

flir e40热像仪：画中画——flir首创

在可见光图像上创建热图像覆盖层，可移动且可调整大小。这将便于识别和解读红外图像。通过直接将红外图像叠加在相应的可见光图像上，这项尖端技术可提高红外图像的价值。只需按下一个按钮，此功能便可集成红外图像和可见光图像的优势。

flir e40热像仪：e40热像仪触摸屏让您弹指之间，随心掌控，实现快速专业分析

flir e40热像仪：触摸显示屏用户界面设计直观，充分利用3.5英寸显示屏全幅空间，带您轻松访问所有分析工具。3个可移动探测点能精准完美地分析三相电气问题。通过查看自动计算的温差，您便能即刻掌握问题的关键所在。测温范围和图像可进行微调。各种合适的调色板可供选取以增强探测效果。热图像与可见光图像叠加，可轻松明晰定位。弹指之间，开始e系列的畅享体验吧。

flir e40热像仪：业界首创的wi-fi连接，加速分析、报告创建和图像共享的过程

flir产品实现wi-fi连接ipod，iphone，ipod

touch等高端移动产品，其高瞻远瞩战略理念引领热像市场。您只需通过苹果店（apple store）链接下载新版flir viewer应用软件，就能即刻体验热像仪传输图像功能。无需连接庞大的笔记本电脑、线缆或移动交换sd卡；可添加更多的区域和测温点；图像可微调；生成综合性报告；现场或通过邮件发送即可与决策者共享关键信息。一起来见证wi-fi连接带给您的高效生产和可靠性吧。

flir e40热像仪：meterlink模块增强e40的红外测量功能

通过启用meterlink功能模块，确保您作出正确的决策。从extech钳形表和湿度仪直接无线传输诊断数据至热像仪，获取注释热图像的重要读数以进一步支持所测结果并作出决定。来吧，看看无线连接和传输数据是如此之简易！

flir 图像分析仪技术参数	型号 e40
总像素	19,200
热灵敏度	<0.07 ° c
精度	+/- 2%或2 ° c
测温范围	-20 ° c~650 ° c
镜头	标准镜头25 ° × 19 °
变焦	1-2倍连续数码变焦
调焦	手动
非制冷微热量平面阵列探测器	x
彩色触摸显示屏	3.5"(320 × 240)
300万像素可见光数码相机，带照明灯	x
画中画	固定尺寸
热叠加	x
激光指示器	x
视频输出	复合视频
帧频	60hz
可移动测温点	3
区域	3
温差	x
语音注释	x
文本注释	x
图像存储	
全辐射标准jpg格式，存至sd卡	x
mpeg4非辐射视频流	x
其他	
无线连接至iphone/ipad*	x
meterlink*	x
即时报告	x

flir tools软件

x

电池类型/工作时间

锂电池/4小时

重量

0.825kg

质保期

注册登记后，质保期延至2年