

HOPPECKE荷贝克蓄电池SB12-17 12V17AH性能参数

产品名称	HOPPECKE荷贝克蓄电池SB12-17 12V17AH性能参数
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司业务
价格	.00/件
规格参数	品牌:HOPPECKE荷贝克蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	中国 北京 北京市 北京市平谷区王辛庄乡贾各庄205号
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

HOPPECKE荷贝克蓄电池SB12-17 12V17AH性能参数

HOPPECKE荷贝克蓄电池SB12-17 12V17AH性能参数

产品特点；

密封性：采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部。

免维护：H₂O再生能力强，密封反应效率高，因此电池在整个使用过程中无需补水或补酸维护。

安全可靠：无酸液溢出，可靠的安全阀和防爆装置使电池在整个使用过程中更加安全可靠。

长寿命设计：计算机精设计的耐腐蚀钙铅锡等多元合金板栅，ABS耐腐蚀材料外壳，极高的密封反应效率，从而保证了蓄电池的使用寿命长。

采用独特的多元合金配方、利用进口铸片设备和自主研发的板栅模具、通过严格的温度控制，板栅不仅厚度、重量均匀性好、浮充寿命长、自放电低。

采用进口全自动电脑控制铅粉机，以严格的自动控制程序保证铅粉氧化度、颗粒的均匀性、稳定性，同时更与电池大电流放电特征相适应。

铅膏是电池技术的。独特铅膏配方更好的满足了高功率深循环放电等多种性能需求，适用于浮充等领域，同时全自动的和膏系统及温度控制保证了铅膏的特性及稳定性。

利用自主研发的技术改造进口涂片机，从而使得极板更均匀更适用于UPS电池极板的要求。

采用高温高湿固化技术、温湿自动控制技术，通过的风向及liuliang设计，台达蓄电池不仅在限度上保证了极板固化的效果，而且保证了每个点极板的均匀性，电池寿命比常规固化明显tigao。

采用定量加酸工艺，加酸达到0.1ml，充分保证了电池各单位之间及电池之间的均匀性。

同时，电解液的独特配方增强了电池的深循环能力。又因为采用进口的环氧胶，端头片及0型图进行组装，使电池更可靠。

出厂前必须经过的多个充放电循环，使得KOKO蓄电池更加均匀、更可靠。同时，100%的内阻，开闭路、密合度检测，进一步保证了出厂电池的品质。

注意事项：

1 电池两极不能短路,外壳严禁碰击,充放电过程中***保持正立摆放，不能将电池置于密封空间内，必须保持通风

2 尽量请使用恒流恒压蓄电池专用充电器

3 长时间过高充电（过充电）会缩短电池寿命；长时间过低充电（未充足）会影响负载工作或导致电压异常。充电***用恒压限流充电器。切勿并联充电，否则会缩短电池寿命。充电时一定要先把充电器的正（红）、负（黑）充电夹对应夹好电池，切勿反接。充好后，先关掉电源开关，再取电池夹

4 电池静放三个月要补充电,保持电池满电是***的保存方法

5 严禁将电池放在靠近火源的地方或焚烧电池，不可对电池进行分解、改造

据网域网南汇机房主管陈志云介绍，南汇机房实行7x24小时服务，目前拥有一个5人组成的运维团队，作为负责人，陈志云从2006年开始就一直从事IDC运维工作，有着丰富的IDC运维经验，其余运维人员都有着5—7年运维经验。目前，网域网在南汇机房服务与德邦物流、迅游科技、宁波森浦、蜜度信息、齐聚科技、四川新闻网、漫画岛等企业达成了良好的合作。人才，一直是网域网大力储备的稀缺性资产，近年来，网域网也在积极谋求转型，对人才的培养更是不遗余力。据了解，网域网正在打造一支可复制的“风火水电”人才团队，目前看来已经取得了卓越的成效，一支拥有10年以上工作经验的团队已经成型，而且已经在上海500以上的机房里成熟运营，一年下来保持了“零事故”好成绩。

接下来，网域网表示将通过“以老带新”的模式，迅速HOPPECKE荷贝克蓄电池SB12-17 12V17AH性能参数打造一批的运维团队，继续夯实转型的基础。