

WDZ-

DJYJYP铜芯交联聚乙烯绝缘编织屏蔽聚烯烃护套阻燃计算机电缆

产品名称	WDZ-DJYJYP铜芯交联聚乙烯绝缘编织屏蔽聚烯烃护套阻燃计算机电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌低烟无卤铠装计算机电缆 规格型号:阻燃计算机电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

WDZ-DJYJYP2EP2-22低烟无卤铠装计算机电缆本产品具有低压电容和低电感，并具有良好屏蔽性能和抗干扰性能，因而防爆性能优于一般计算机电缆和控制电缆。低烟无卤阻燃计算机电缆在燃烧时放出的卤化氢气体的含量极少，避免了对人和仪器设备的损害，电缆材料在耐老化和耐紫外线及其它辐照性能大大提高，从而延长电缆的使用寿命。

WDZ-DJYJYP2EP2-22低烟无卤铠装计算机电缆生产执行标准：参照GB/T9330-2008;GB/T12706-2008;GB/T19666-2005;

WDZ-DJYJYP2EP2-22低烟无卤铠装计算机电缆使用特性：

1 电缆长期允许工作温度90

2 电缆敷设温度不低于0 ，低烟无卤阻燃计算机电缆：金属带绕包屏蔽或钢丝、钢带铠装电缆不小于电缆外径的12倍；

非

或编织屏蔽电缆不小于电缆外径的6倍。

3 交流额定电压 0/ : 300/500V ; 电缆导体长期允许较高工作温度 : 聚乙烯绝缘为70 , 交联聚乙烯绝缘为90 。

WDZ-DJYJP2EP2-22低烟无卤铠装计算机电缆的型号及名称

型号 名称

WDZ-DJYYP铜芯聚乙烯绝缘编织屏蔽聚烯烃护套阻燃计算机电缆

MHYVP	煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆	(5-10)*2*(0.75-1.5)	用于电场干扰较大的场所作信号传输,适用于固定敷设
MHY32	煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆	(5-19)*2*(0.75-1.5)	用于平巷,竖井或斜井作主信号传输

矿用通信电缆,

1、名称:煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆

型号:mhyvr

规格:(2、3、4、5、7、10)×2、1×(2、3、4、5、6、7)

执行标准:MT 818-1999

2、名称:煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆

型号:mhyv

规格:1×2、2×2、1×4、5×2

执行标准:MT818.14-1999

3、名称：煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆

型号：mhybv

规格：1×(2、3、4、5、6、7)、2、3、4、5、7、10)×2

执行标准：MT818.14-1999

4、名称：煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆

WDZ-DJYJYP铜芯交联聚乙烯绝缘编织屏蔽聚烯烃护套阻燃计算机电缆