

KVVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘控制软电缆-瓦丝监控线-信号线

产品名称	KVVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘控制软电缆-瓦丝监控线-信号线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌瓦丝监控线 规格型号:市内通信电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

7、型号及名称：KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVVP
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 KVVVP2
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 KVV22
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 KVVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆
KVVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 KVVVP-22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套
铜丝编织屏蔽钢带铠装KVVVP2-22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装

J-YSTYH电缆 J-YSTYH

J-YSTYH总线电缆EIB UNITRONIC BUS，该电缆KNX总线专为大楼中央管理系统如空调、暖气、通风、定时、能源系统、门锁等的控制管理而设计。该电缆主要由传感(发射信号)和反馈(接收信号)两部分组成。该总线电缆可安装敷设于干燥和潮湿的空间、走线槽或管道内。基于带屏蔽安装电缆，符合DIN VDE 0815规定，0.8mm实芯裸铜丝导体，电缆尺寸为2X2X0.8mm。4根实心导体绞合成一星绞组，芯线颜色为线对1、红/黑和线对2、白/黄。覆铝塑料薄膜屏蔽，电缆在水槽中以4kV高压（1分钟）做高压测试。外护套为PVC绿色，同时还有无卤型可供选购。J-YSTYH总线电缆总线描述：规格：2X2X0.8mm导体：单股裸铜，0.8mm；芯线绝缘：新料聚氯乙烯；芯线颜色：红、黑、白、黄，星形四线扭绞，塑料防水带；

瓦丝监控线-信号线-瓦丝监控线-信号线MHYV 2X2+2X1 MHYVP 1X2X1 MHYVP1X4X1 MHYV
MHYVP1*8*7/037 MHYVP 1*8*7/0.43, MHYVP 2X2X0.75 MHYV 2X2X0.75, MHYVP 2X2X7/0.432X2X7/0.28
2X2X7/0.37 2X2X7/0.52 MHYVP 1*10*7/037 MHYVP 1*10*7/0.43, MHYVP1*20*7/0.43, MHYVP

1×6×7/0.43,瓦丝监控线 MHYVP 1×6×7/0.52 瓦丝监控线-信号线-瓦丝监控线-信号线-瓦丝监控线-
信号线MHYV 1×4×7/0.28 MHYV 1×4×7/0.37 MHYV 1×4×7/0.43 MHYV 1×4×7/0.52 MHYV
1×2×7/0.28 MHYV 1×2×7/0.37 MHYV 1×2×7/0.43 MHYV 1×2×7/0.52 MHYVR 1×4×7/0.28
MHYVR 1×4×7/0.37 MHYVR 1×4×7/0.43 MHYVR 1×4×7/0.52 MHYVR 1×2×7/0.28 MHYVR
1×2×7/0.37 瓦丝监控线MHYVR1×2×7/0.43 MHYVR 1×2×7/0.52 瓦丝监控线

铝箔唛拉带（AL/PET）屏蔽带单独排流线（接地线）；护套：新料PVC，绿色（常规），可按客户要求
提供其他颜色护套；