

TPU A 60 E 4902(颗粒外形尺寸3mm)德国亨斯迈

产品名称	TPU A 60 E 4902(颗粒外形尺寸3mm)德国亨斯迈
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	用途:HUNTSMAN薄膜 特性:高弹性 ;抗紫外线 加工方法:薄膜挤出 ;片材挤出成型 ;注射成型
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室 (注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

TPU A 60 E 4902(颗粒外形尺寸3mm)德国亨斯迈

物理性能测试条件测试方法测试结果单位60 ° C/8.7kg

熔体体积流动速率

机械性能测试条件测试方法测试结果单位 --

DIN53516

--

ASTMD395

热性能测试条件测试方法测试结果单位

内部方法

TMA4	High:635.0m	内部方法
	Low:635.0m	内部方法
弹性体测试条件 Tensile test	测试方法测试结果单位 200%Strain	ASTMD412
	200%Strain	DIN53504
拉伸强度4	Strain,0.635mm	ASTMD412
	Strain,0.635mm	DIN53504
	300%Strain,0.635mm	ASTMD412
	300%Strain,0.635mm	DIN53504
	Break,0.635mm	ASTMD412

	Break,0.635mm	DIN53504
拉伸应变4	Break,0.635mm	ASTMD412
	Break,0.635mm	DIN53504
TearStrength4	0.635mm	ASTMD624
	0.635mm	DIN53515
压缩变形2	23 ° C,70hr	ASTMD395
	70 ° C,24hr	ASTMD395
	23 ° C,70hr	DIN53517
	70 ° C,24hr	DIN53517

巴肖氏弹性		ASTMD2632
硬度测试标准 邵氏A,注塑	邵氏A,注塑	ASTMD2240
	邵氏D,注塑	ASTMD2240
	邵氏A,注塑	DIN53505
	邵氏D,注塑	DIN53505

TPU聚氨脂弹性胶原料：

1)TPU德国拜耳：192X、255、1790A、345X、359X、372X、385E、385X、392、786E、786L、

8792A、8795A、9370AU、9380A、9665DU、85A、95A、588E、1485A

2)TPU德国巴斯夫：64D、E1160D、ED-95A50U、ES95A50、B95A5000、ES80A15、S90A、1185A、

60A、85A、C78A10、E1164D50、E1174D50、E664D、E685A、E695A、EB95A、C95A50

3)TPU美国诺誉：58133、58134、58202、58212、58213、58244、58315、58810、58887、

588881A、59300、80A、95A、GP80ABM、GP85AB、GP85AE、ZHF80AT3

4)TPU台湾日胜 : BTP-640、 BTP-71D、 BTP-80A、 BTP-85A、 BTP-90A、 BTP-95A、 EMP-64D、 EMP-80A、 EMP-85A、 EMP-95A

5)TPU台湾三晃 : T185M、 T190M、 T195M、 T695、 M385VM

6)TPU台湾虹溢 : 80AGUV、 85AGUV、 90AGUV、 95AGUV、 80AE、 85AE、 90AE、 95AE

7)TPU韩国SK : S-175A、 S-185A、 S-190A 、 S-360D、 S-375D、 S- 385A、 S-395A、 S-398A

8)TPU宝宣 : 642B 712B 802E 852E 852EU 853TU 902E 952E 982E 902EU 752E 642B 643TU

652E 712B 713TU 752E 752EU 802EU 802FC 803TU 8502E 852E 852EU 853TU 902E 902EU

903TU 95A1 982E