

# DW45固定式智能型万能断路器报价

产品名称	DW45固定式智能型万能断路器报价
公司名称	上海人民成套电器厂有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州乐清市柳市镇东风工业区
联系电话	0577-27881563 13968724418

## 产品详情

详细说明:dw45-2000智能断路器 极数:3p 额定频率:50/60 (hz) 额定绝缘电压:690 (v)  
脱扣器电流:45k (a) 产品认证:x 安装方式:固定式 速度:普通型 灭弧介质:真空式 结构:万能式  
操作方式:电动操作 dw45系列智能型万能式断路器(以下简称断路器),主要用于交流50hz,额定电压400v,690v,短路分断能力80ka 120ka(有效值),额定电流630a 5000a的配电网中,用来分配电能和保护线路,防止用电设备免受过载,短路,欠电压,单相接地等故障的危害.断路器一般安装在低压配电柜中作主开关用,具有多种保护功能.可实现对选择性保护且动作精确,避免不必要的停电损失,提高供电质量和可靠性. :型式 :  
连接形式:固定式,抽屉式 :操作方式:电动操作兼手动操作(手动操作主要用于检修及维护) :极数:三级,四级(三级代号3,四级代号4) :特点 :结构紧凑,体积小,分断能力高. :封闭的触头系统,实现了零飞弧. :智能型脱扣器,具有自检,测量,试验,监控,数显及通讯功能.附有通信接口,可用计算机集群控制. :满足电网实现三段保护要求 :空芯取样电流互感器,精度高,线性度好. :全模块结构,安装维护方便,无需作任何调整.3  
、结构简介 :结构特点断路器有固定式和抽屉式之分,把固定式断路器本体装入专用的抽屉座就成为抽屉式断路器.断路器本体由触头系统,灭弧系统,操动机构,电流互感器,智能控制器和辅助开关,二次插接件,欠压,分励脱扣器等部件组成;抽屉座由带有导轨的左右侧板,底座和横梁等组成. :触头系统采用一档触头系统,在同一触头的不同部位,触头单元既具有主触头的功能,也具有弧触头的功能,采用新型耐弧的触头材料,使触头在分断短路电流后不致过分发热而引起温升过高触头系统采用多路并联,降低电动斥力,提高触头系统的电动稳定性. :灭弧室 每个极均设有一个灭弧室,其作用是将各电极分隔开,并相互绝缘,与断路器的其它部分及操作人员相隔离;灭弧室全部置于断路器的绝缘底座 dw45-630 dw45-800 dw45-1000 dw45-1250 dw45-1600 dw45-2000 dw45-2500 dw45-3200 dw45-4000 dw45-3900 dw45-4000 dw45-5000 dw45-6300