

软管封尾机|强力胶封尾机|自动灌装封尾机

产品名称	软管封尾机 强力胶封尾机 自动灌装封尾机
公司名称	沈阳东泰机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市临港开发区机场路3843号
联系电话	0531-88901661

产品详情

软管封尾机|强力胶封尾机|自动灌装封尾机 软管灌装封尾机

xj26wl

名称型号：软管灌装封尾机 rgnf-30型

适用于：gnf-30适用于医药、食品、化妆品、日用化工用品等行业的塑管、铝塑复合管灌装封尾需要。

原理特点：a、rgnf-30适用于医药、食品、化妆品、日用化工用品等行业的塑管、铝塑复合管灌装封尾需要。可将各种糊状、膏状、粘度流体等物料顺利准确地注入软管中，并完成管

内热风加热、封尾和打批号、生产日期等。 b、该机结构紧凑、自动上管、传动部分全封闭。

c、该机由全自动操作系统完成供管、洗管、识标、灌装、热溶、封尾、打码、修整、出成品全过程。

d、由气动方式完成供管、洗管，动作准确可靠。

e、回转式软管模具附有电眼控制软管中心定位装置，利用光电感应完成自动定位。

f、调整拆装简便，特别适合于生产多规格大口径软管的用户，调整方便快捷。

g、智能温控及冷却系统，使操作简单，封尾可靠。

h、物料接触部分采用316l不锈钢制造，清洁、卫生、完全符合gmp规范要求。

i、机器速度可由变频器控制及调整。 j、转盘高度调整直接方便。

k、软管灌装量可由调节手轮调节，方便快捷。 l、设有安全装置，开门停机，无管不灌装，超载保护。

技术参数 灌装速度：0-25瓶/分 20-60瓶/分 灌装范围：5ml-250ml/支（可调） 灌装精度：±1%

生产速度：1500-1800支/小时 软管直径：10- 50mm 软管长度：210mm（最大长度） 料斗容量：40l 电

源：380v/220v(可选) 工作气压：0.4-0.6mpa 配套电机：1.1 kw 热封功率：3.0 kw

外形尺寸：1900(l)×850(w)×1900(h)mm 机器重量：约850kg 迅捷包装机械产品服务承诺：

好的产品总是经得住考验，迅捷封尾机的产品，一年三包，终身免费维修。

更多产品详细介绍请来电来函咨询，如方便还可到公司现场咨询演示，我们可根据客户的要求，作适当

的修改或相应功能的增加。

迅捷机械与时俱进，追求卓越，真诚期盼着您的到来，了解我公司包装机械详情请点击：

封尾机<http://fwj.epackshop.net/> 灌装封尾机<http://fwj.epackshop.net/> 牙膏封尾机<http://fwj.epackshop.net/>
软管封尾机<http://fwj.epackshop.net/> 铝管封尾机<http://fwj.epackshop.net/>
超声波封尾机<http://fwj.epackshop.net/>