

装卸车鹤管 AL2503甲苯卸车鹤管 连云港广优供应 欢迎询盘

产品名称	装卸车鹤管 AL2503甲苯卸车鹤管 连云港广优供应 欢迎询盘
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:碳钢、不锈钢、钢衬四氟 可售卖地:全国 适用介质:甲醇、甲苯、液碱、液氨等
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

装卸车鹤管是粗苯鹤管生产行业的一种重要设备，具有多种优势和特点。在连云港广优机械设备有限公司，我们提供优质的AL2503甲苯卸车鹤管，满足您的需求。欢迎向我们询盘。

卸车鹤管的关键参数如下：

是否定制：按需定制 适用介质：甲醇、甲苯、液碱、液氨等 型号：AL2503、AL2543
材质：碳钢、不锈钢、钢衬四氟 可售卖地：全国 发货方式：物流

不同材质的卸车鹤管在粗苯鹤管生产中有着不同的应用。碳钢材质的卸车鹤管具有较强的耐高温性能，适用于粗苯鹤管生产过程中的高温操作环境。不锈钢材质的卸车鹤管耐腐蚀，长时间使用寿命更长。钢衬四氟材质的卸车鹤管不仅具备了耐腐蚀的优点，而且还具有出色的耐磨性能，适用于一些特殊环境。

卸车鹤管的结构也是十分重要的。我们提供的AL2503甲苯卸车鹤管采用了先进的设计结构，确保了卸车鹤管在运输过程中的稳定性和安全性。同时，不同型号的卸车鹤管还可以根据客户的要求进行专业定制，满足不同应用场景的需求。

在粗苯鹤管生产中，卸车鹤管扮演着重要的角色。它可以实现粗苯的快速装卸，提高生产效率。使用卸车鹤管时需要注意以下几个事项：

安装前必须检查卸车鹤管的各个连接部位是否牢固。
在操作过程中要确保卸车鹤管的稳定性，防止发生晃动或倾斜。
定期对卸车鹤管进行维护和保养，确保其正常运行。

通过以上的介绍，希望能够为您提供关于装卸车鹤管的一些基本信息。如果您对我们的产品感兴趣，

欢迎向我们咨询，我们将为您提供最合适的解决方案。

底部卸车鹤管适用于液化石油气、液氨、环氧乙烷等化工介质的汽车、火车顶部装卸车。

1.型号：AL2503、AL2543

1.公称口径：DN50/DN25、DN80/502.适用介质：液氨、环氧乙烷等 3.设计压力：2.5Mpa，试验压力：3.75Mpa 4.设计温度：-19~110，工作温度：

按要求5.管道材料：20#、304等6.连接形式：不锈钢快速接头连接