

LNG紧急拉断阀 DN50低温拉断阀供应 欢迎询价

产品名称	LNG紧急拉断阀 DN50低温拉断阀供应 欢迎询价
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	售后服务:随时联系, 售后无忧 产地:连云港 材质:304L、316L
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

LNG低温拉断阀是连云港广优机械设备有限公司专业生产的一种重要设备。我们提供DN50尺寸的低温拉断阀, 并欢迎各位用户来咨询和询价。

产品参数如下:

产地: 连云港 是否定制: 按需定制 适用介质: LNG 型号: DN50 材质: 304L
售后服务: 随时联系, 售后无忧

对于LNG低温拉断阀, 材质是一个非常重要的参数。通常我们采用316L不锈钢作为LNG低温拉断阀的材质, 因其良好的耐腐蚀性能和低温下的高强度特点。而304L不锈钢则更适用于一些非常规的使用环境, 比如低温条件下的酸性介质。

LNG低温拉断阀的作用是控制流体的流动, 在特定条件下实现安全的拉断功能。它通过设置特殊的导向机构和密封结构, 能够在拉断过程中保证系统的密封性, 从而确保设备和工艺的正常运行。

LNG低温拉断阀相比其他类型的阀门具有以下优势:

耐低温性能好: LNG低温拉断阀采用特殊的材质和密封结构, 能够在极低温条件下正常工作, 确保流体的安全性。
快速拉断: LNG低温拉断阀在发生异常情况时能够快速实现拉断, 避免事故的进一步扩大。
安全可靠: LNG低温拉断阀采用严格的制造工艺和质量控制标准, 确保了其高可靠性和长期稳定性。
易于维护: LNG低温拉断阀采用模块化设计, 方便用户进行维护和更换。

在使用LNG低温拉断阀时, 需要注意以下事项:

严格按照使用说明进行安装和调试, 确保阀门的正常工作。
定期检查阀门的密封性能和工作状态, 及时进行维护和更换。

避免在超过阀门承受范围的温度和压力下使用，以免造成设备损坏或安全事故。

综上所述，LNG低温拉断阀是一种重要的设备，广优机械设备有限公司提供优质的产品和服务。我们的产品具有良好的耐低温性能、快速拉断、安全可靠和易于维护等优势。如果您有任何需求或疑问，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。

低温拉断阀性能参数

1. 公称通径：DN25, DN50；
2. 公称压力：0.6MPa~2.5MPa
3. 设计温度：-196；工作温度：-196 ~ 80
4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。
5. 材质：316L