

专业销售钢制伸缩器,可曲挠橡胶接头

产品名称	专业销售钢制伸缩器,可曲挠橡胶接头
公司名称	巩义市汇通管道设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市西村镇西村村
联系电话	0371-64011955 13937194543

产品详情

ssl型铸铁套管插盘式伸缩器材质：灰铸铁、球墨铸铁

ssl型铸铁套管插盘式伸缩器优点：可以与球墨铸铁管道无焊缝、无法兰连接

ssl型铸铁套管插盘式伸缩器密封材料：nbr ssl型铸铁套管插盘式伸缩器型号意义说明：巩义市汇通管道设备厂生产的ssl型铸铁套管插盘式伸缩器可为城镇自来水塔、泵房、水表及阀门安装拆换提供极大的方便，以及对长距离管道因温差引起的伸缩问题，起到了良好的填补作用，代替了u型管。套管式伸缩器产品可用于给排水工程方面，用于热力工程方面的，一般温度按250℃，压力按1.6mpa出厂。同时也可根据用户的需求而生产特殊参数系列的产品，以满足于煤气、石油、化工、水电等领域，其连接形式有：双盘式、插盘式、承盘式；法兰连接尺寸按现行国家标准，可按用户要求加防拉脱限位螺栓。

ssl型铸铁套管插盘式伸缩器安装注意事项：

- 1.安装应在最大与最小长度之间，可根据实际情况进行调整。
- 2.安装时，松开填料压盘各螺栓，调整好安装长度，并将两端与管子(或阀门、水表)按设计要求安装好，再检查填料是否放好，最后压上填料压盘，用对角法拧紧螺栓切勿压偏，使其起到止漏作用。
- 3.伸缩器安装在止回阀后。
- 4.伸缩器两端必须设置支墩，它本身不承受轴向拉力，必要时可加防拉脱。

巩义市汇通管道设备厂是以巩义市鑫科管道设备厂为基础于1992年成立，是集研制、开发、生产、销售服务为一体的生产管道设备的专业性企业。

可曲挠橡胶接头,非金属补偿器,钢制伸缩器-巩义市汇通管道设备厂

联系我们

公司名称：巩义市汇通管道设备厂 通讯地址：河南省巩义市西村 邮政编码：451281 咨询电话：
0371-64011955 技术：0371-64011900 传真号码：0371-64011655
0371-64011800 网址：<http://www.htssq.com/>