

阜阳市100千瓦发电机出租 静音环保

产品名称	阜阳市100千瓦发电机出租 静音环保
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

产品详情

机油过多容易在曲轴前后端泄漏出来，增加机油的消耗量，也污染环境，增加了维护的难度；油面过高会阻碍连杆的运动，增加阻力，降低机械效率；机油过多容易上窜至燃烧室而被烧掉，增加机油的消耗，机油燃烧后容易在活塞环、活塞顶部气门座、喷油嘴处形成积炭，导致活塞环的咬死、喷油嘴堵塞等故障；过高的油面在连杆大头搅动下容易产生油气，遇高温会着火燃烧，引起曲轴箱的爆炸。

康明斯发电机组转速应低一点：许多用户不愿柴油机在使用转速下工作，他们认为转速低些不会出故障。其实，过低的转速也会带来一些不良后果：过低的转速会减少柴油机的输出功率，降低其动力性；过低的转速会导致各部件工作转速下降，将恶化部件的工作性能，降低机油泵的输出压力等；降低了柴油机的储备功率，使本来应处于正常工作的柴油机处于满负荷或超负荷工作状态；转速过低使联动机构工作机械的转速也降低，就会降低工作的机械性能，如降低水泵的出水量，减少水泵的扬程等。

水温应低一点：康明斯发电机组的水温使用要求有明确规定，但一些用户却喜欢把出水温度调得很低，有的接近出水温度的下限值，有的还不到下限值。他们认为水温低，水泵中不会出现气蚀现象，冷却水(液)就不会中断，使用中更有保险系数。其实水温只要不超过95 就不会发生气蚀，冷却水(液)也不会中断。相反，如果水温过低，对康明斯发电机组的工作极为有害。

温度低，气缸内柴油燃烧条件恶化，燃料雾化不良，着火后燃期增长，发动机工作易粗暴，加剧曲轴轴承、活塞环等零部件的损坏，功率降低，经济性降低。燃烧后的水气易冷凝在缸壁上，造成金属腐蚀。来燃烧的柴油可能稀释机油，使润滑情况变坏。燃料燃烧不完全而形成胶质，使活塞环卡在活塞环槽内

，气门卡住，压缩终了时气缸内压力降低。水温过低机油温度也低，机油变稠，流动性变差，机油泵泵油量少，以致供油不足，加上曲轴轴承间隙变小，润滑不良。

上述就是为你介绍的有关康明斯发电机组使用的错误方法表述的内容，大家对此还有什么感到疑问需要了解的，欢迎大家前来咨询我们网站，我们会有的士为你讲解。

来源：本内容转自 [创新互联](#)