

衡水玻璃钢格栅防滑板厂家批发-三阳

产品名称	衡水玻璃钢格栅防滑板厂家批发-三阳
公司名称	河北三阳盛业玻璃钢有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水河北省枣强县富强北路189号
联系电话	86-03188260311 13313183733

产品详情

产品介绍格栅通过玻璃纤维交错编织，树脂浇注整体模压而成，制作的带有许多规则分布的矩形、方形空格的玻璃钢格栅板材，具有双向同性的力学特征。产品属性玻璃钢格栅性能特点如下：1、耐腐蚀：具有非常优越的耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等许多气、液介质的腐蚀性能，在防腐领域具有无法比拟的优越性。根据实际使用场合要求，可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料。2、轻质、高强、且便于切割、安装。由于是树脂和玻璃纤维复合而成，其密度较小不大于2千克每立方米，仅为钢材的1/4，铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍，绝对强度超过铝材和普通钢的水平。其自重轻，可以大大的减少基础支撑，从而减少了工程的材料成本。其切割安装简便，无需动火及大型起吊设备，仅需少量人工及电动工具，使得安装成本也大为降低。3、耐老化：使用寿命在50年以上。4、阻燃：普通阻燃型格栅火焰传播速率（astm e-84）不超过25；高级阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28（gb 8924）。5、安全性：具有优良的电绝缘性，10kv电压下无击穿；无电磁性，可用在对磁性敏感的设备上；玻璃钢格栅特殊的结构还具有防滑、抗疲劳等特性。6、内外均一的颜色并且色彩可任意选择。能根据客户的要求定制颜色，改善生产场所的环境。7、具有较好的综合经济效益。8、可设计性强尺寸灵活多样，尺寸稳定。主要用途可用于一些公共场合的防滑其他说明河北三阳盛业玻璃钢有限公司，是以河北三阳盛业空调有限公司、枣强县化工设备防腐一厂、枣强中意地坪工业公司、枣强宏达防腐工程公司等企业为紧密层组建的，是中国玻璃钢工业协会理事单位。交易说明产品详细价格可面议商谈