

张家口市涿鹿县建筑白灰38块

产品名称	张家口市涿鹿县建筑白灰38块
公司名称	张家口宏功白灰厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省张家口市怀安县冀家庄村东南
联系电话	15297313516 13722356066

产品详情

张家口市涿鹿县建筑白灰38块 石灰的参数指标：1、有效钙控制精度：0.5%；2、pH值控制精度：0.01；3、搅拌器：0~600RPM，可任意调节；4、供电条件：220V、50Hz；5、实验环境条件：0 ~60 ；6、外形尺寸：350*480*600,300*180*180。石灰功能优势为：

- 1、实现了有效钙检验的完全数字化、智能化、高精度、率；
- 2、将DSP技术应用到了有效钙检测中，促进了石灰质量控制的技术升级；
- 3、自动生成检测曲线，实现了石灰有效钙检测的实时；
- 4、具有溶度的自动标定系统，自动修改系统参数；
- 5、实现了石灰有效钙检测数据的自动采集、分析、计算和存储；
- 6、检测结果随时导出功能，便于数据备份；7、有效避免了人为操作引起的误差或错误。经石灰磨粉机加工成白色粉体，它的主要成分是CaCO₃。重钙具有白度高、纯度好、色相柔和及化学成分稳定等点。重钙通常用作填料，广泛用于人造地砖、橡胶、塑料、造纸、涂料、油漆、油墨、电缆、建筑用品、食品、医药、纺织、饲料、牙膏等日化业，作填充剂起到增加产品的体积，降低生产成本。灰钙粉主要成分是氢氧化钙、氧化钙及少量碳酸钙。重钙粉的主要成分是碳酸钙。生产方式不同：灰钙粉是以熟石灰也就是氧化钙为主要生产原料。重钙粉是直接以石灰石、方解石直接磨成粉末。用途不同：灰钙粉具有相当强度的粘性，在灰钙粉涂料、腻子粉中主要是用以增加产品的粘性。重钙粉在涂料及腻子粉生产中主要昌作业为填料使用。这些杂质在高温下都会与碳素材料发生还原反应，生成非金属单质硅、铁、铝和镁。根据物料平衡，得出各种杂质的还原率为：MgO80% ~ 100%；Al₂O₃35% ~ 10%；SiO₂40% ~ 60%；Fe₂O₃30% ~ 50%。经过生产实践证明，杂质的还原率与电石发气量有定的关系，电石的发气量越高。