

三层供挤吹膜机|乳化药包装膜吹膜机

产品名称	三层供挤吹膜机 乳化药包装膜吹膜机
公司名称	宁晋县富达塑料机械有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	邢台河北省宁晋县河渠塑料工业区
联系电话	0319-5796568 13703193837

产品详情

产品介绍 特点：该机组通过二台或三台挤出机将两种相同或不同的物料塑化挤入共挤复合机头生产出经共挤成型号的复合薄膜，从而大提高了薄膜的物理性能，增加其强度，使薄膜具有良好的阻隔性，气密性。该机采用先进的连续旋转机头，制品平整，均匀度好，保证了包装机，印刷机等后续工序设备对薄膜的质量要求，适合生产复合珠光膜，复合液体包装膜，绝缘膜，多功能农用薄膜等。其运用范围正在逐步扩大，是塑料制品开发的方向。适用原料：ldpe，hdpe，lldpe性能参数主要技术：型号fdsj-

n-1-3l45fdsj-n-1-3l50 sj-3l55sj-3l65适用原料 ldpe lldpe hdpe 产品宽度
600-1000mm800-1500mm1000-1800mm1500-2500mm 产品厚度 0.03-0.20mm
0.03-0.20mm0.05-0.20mm0.05-0.15mm最大挤出量80-120kg/hr 120-150kg/hr 150-180kg/hr180-250kg/hr挤出机
螺杆直径 45/50/45 50/55/50 55/60/55 65/70/65 螺杆长径比30:1螺杆材料sacm-645/38
crmoala料筒材料sacm-645/38 crmoala料筒冷却370 × 2550 × 2550 × 3550w × 4主机功率18.5/22/18.5kw22/30/22k
w30/37/30kw37/45/37kw料筒温度控制3444平均耗电量55kw68kw90kw130kw模头模

口 250/200 300/350 500 600温度控制3344风环1111风环5.5kw7.5kw 7.5kw 11kw 引取装置 牵引辊宽
165 × 1100mm 165 × 1600mm 180 × 2000mm 220 × 2600mm 有效引取膜宽 1000mm 1500mm 1800mm

2500mm 引取速度 10-65m/min 10-65m/min 10-65m/min 10-40m/min 引取电机功率 1.5kw 1.5kw 2.2kw 2.2kw
上下可升降式 700mm 卷取装置 卷取功率 10n.m 16n.m 18n.m 30n.m 卷取速度 10-65m/min 10-65m/min

10-65m/min 10-65m/min 外形尺寸 6.5 × 5.5 × 6.5m 7.5 × 5.8 × 7.5m 7.8 × 6.4 × 7.5m 8.5 × 7.2 × 10m

选择性配备：1) 自动吸料机 2) 表面处理 3) 旋转模头 4) 空气压缩机 5) 快换网装置使用及维护1、检查温度自控完好，加热电器完好，注意及时调节各点加热温度在指标范围之内。

2、检查牵引速度，控制薄膜厚度。 3、观察调整薄膜厚度的均匀，折径符合标准。

4、检查空气贮气缸压力，不能过高，但应有备用压力。 5、检查控制原料配比并混合均匀。

6、检查原料无杂质，特别是应及时用磁铁检查铁器混入。

7、检查减速箱位和空压机气缸润滑油润滑情况。

8、定期检查各运转电机温升和机械传动情况。其他说明 宁晋县富达塑料机械有限公司，位于华北塑料加工中心、集散地宁晋县河渠塑料工业区，是一家专业生产吹膜机、制袋机、印刷机、复合机、分切机、折边机、造粒机等塑料软包装设备的企业。建厂以来，我公司凭借拥有一批高素质、专业的技术员工及完整的质量管理体系，不断开拓进取、自主创新，打造出品牌富达，产品远销中东、东南亚、非洲等国家地区。富达过硬的产品质量和优质的售后服务深受海内外用户欢迎和信赖。我公司连年被政府确认为高新技术企业并荣获邢台市重合同守信用单位称号。“以诚为本、服务客户、科技创新、精益求精、和谐共生”这是我们富达人的宗旨和理念！我们深信：“精湛的产品、低廉的价格、热忱的态度、完善

的售后服务”会得到广大用户的永恒的信赖！满足用户对产品和服务的要求是我们的责任和义务。“富达”塑机本着“以诚相待、以信相交、互惠互利、共同发展”的原则下与您携手共进，同创辉煌未来。交易说明经双方友好协商后，签订合同