

内蒙科华UPS电源YTR1106L长机6KVA

产品名称	内蒙科华UPS电源YTR1106L长机6KVA
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华 型号:YTR1106L 产地:内蒙
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

科华UPS电源YTR1106L长机6KVAUPS不间断电源长延时在线式原装 科华UPS电源6KVA长机-YTR1106L 高频在线式，直流192V/DC，外接电池组 类型：智能化在线式（机架式、立式）容量：1-10KVA 适用规模：IT机房、数据中心、OA体系自动化设备、精密仪器、医疗设备 科华YTR1106L 6KVA/4800W 高频在线式UPS电源 需外接蓄电池 长机 科华UPS电源YTR1106L在线式UPS不间断电源6KVA

先进的DSP数字操控技能

先进的DSP数字操控技能，使UPS的功用更高，产品功用愈加安稳，质量愈加可靠。绿色环保 本产品为绿色环保产品，符合国家电子信息产品污染操控办理办法，产品在正常运用情况下，不会对环境和人身形成损伤。有源输入功率因数校对（PFC）采用数字化操控的有源功率因数校对技能，使输入功率因数高达0.99以上，以防止电网环境遭到污染，到达节能和下降体系本钱的意图。

宽输入电压和频率规模 极宽的输入电压和频率规模，即便在电力环境十分恶劣的地区也能安稳的作业在市电供电形式，减少了电池放电的次数，延伸电池的运用寿命。零切换

市电反常时，UPS转入电池供电，UPS供电形式的变换时刻为零，有用确保负载运转的安全性和可靠性。

频率自习惯体系 能够设置成固定的50Hz或许60Hz体系。或许自动识别并习惯50Hz/60Hz电源体系，满意不同电源体系的要求。强壮的扩展性功用 智能插槽供给了丰厚的可扩展功用，能够挑选USB卡，AS 400卡，CMC监控卡，SNMP卡，RS485卡，EMD环境监测卡。负载功率因数为0.8

习惯现在大都用电设备的特性，提高机器的带载才能。可调配发电机运用

输入电压和频率规模广，能有用的隔离发电机发生的不良电力为负载供给纯洁，安全安稳的电源。

科华ups不间断电源YTR1106L高频长效机6kva位置电池组质保三年 详细参数表 容量6KVA

类型科华YTR1106L 科华YTR1106L输入参数 整流器类型IGBT整流 额外电压220Vac 输入电压规模（ 120 ± 5 ）~（ 274 ± 5 ）Vac 输入频率规模40Hz~60Hz（可调）输入功率因数 ≥ 0.99

科华YTR1106L输出参数 额外输出功率6KVA / 4800 W 额外输出电压 220Vac（ $1 \pm 1\%$ ）输出频率 46-54HZ同步市电；50HZ（市电40-46HZ或和54-60HZ）；50HZ（电池）作业方式在线式 输出波形正弦波 变换时刻0ms 过载才能 $105\% \pm 5\%$ $125\% \pm 5\%$:1分钟后转旁路输出告警； $125\% \pm 5\%$ <负载 135% ：30秒后转旁路输出告警；负载 $>135\% \pm 5\%$:300毫秒后转旁路输出告警。科华YTR1106L电池和运转时刻 电池类型 免保护蓄铅酸蓄电池 标机后备时刻30分钟到8小时可选 电池包类型- 电池典型充电时刻8小时 电池电压192V 科华YTR1106L体系参数及规范 装置方式塔式 整机功率Up to 90% 电磁兼容ICE/EN/AS 62040-1；CISPR 22 A级 浪涌保护ICE/EN 62040-2，满意ICE/EN 61000-4-5 防护类型IP20

科华YTR1106L通讯和办理 接口端口RS232，可选Wedpower卡、AS400卡 操控面板LED状况指示
有声报警市电停电时报警4秒一次：特别的低电池报警每秒一次