

PBT 日本宝理 2002 ED3002 注塑级 高冲击 高韧性

产品名称	PBT 日本宝理 2002 ED3002 注塑级 高冲击 高韧性
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	PBT:注塑级 2002 E:高韧性 日本宝理:高冲击
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

对于有玻璃添加剂类型的材料，流程方向的收缩率可以减小，但与流程垂直方向的收缩率基本上和普通材料没有区别。一般材料收缩率在1.5%~2.8%之间。含30%玻璃添加剂的材料收缩0.3%~1.6%之间。熔点（225°C）和高温变形温度都比PET材料要低。维卡软化温度大约为170°C。玻璃化转换温度（glass transition temperature）在22°C到43°C之间。

由于PBT的结晶速度很高，因此它的粘性很低，塑件加工的周期时间一般也较低。1.5% 2.8% % (225°C) C 22C 43C , mu salula mafiuma ma konso bisalasala, nkubukulu andi mu busongi luaku, kansi sasila ye nkubukulu andi mu bitangama bisalasala biampila ye biangolo. niema mu mboninu za binongolo mu biteezo bia kiansongalala (225% C) ye nsongolo zawu lua mbote mu PET. luwawanu mu sadila kisasalala kio biteezo bia kifuanisu kia 22C ye 43C. geyikila ka kiansongalala PBT, wasasulua ka yizolo ye ntete. %.%. %. %. (225% C) Vicat C & # 160; 22C 43C & # 160; PBT

μ . μ μ μ . μ . μ μ . μ