

管式膜MEMOS管式膜可更换外壳

产品名称	管式膜MEMOS管式膜可更换外壳
公司名称	嘉戎科技（厦门）有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门软件园二期望海路19号102室
联系电话	86-05925993846 18650818916

产品详情

产品介绍德国memos公司由dr.guender和dr.gross创建，是一家专业化的管式膜研发、制造的高科技企业，其创新管式膜产品管膜产品广泛应用于物料过滤，果汁澄清过滤，膜生物反应器（mbr），垃圾渗滤液处理，油水分离等领域，至今已经拥有上百个工程案例。产品属性膜材料：聚砜（ps）、聚醚砜（pes）、聚偏氟乙烯（pvdf）截留分子量从5k到250kda膜孔内径6mm，8mm，10mm，12mm，和24mm可选具有极高的化学稳定性、热稳定性和机械稳定性使用方法使用性能卓越的聚合物，具有永久亲水性抗污染、运行通量稳定不宜堵塞，易清洗适用于高浓度、高粘度的介质主要应用：工业污水处理领域垃圾渗滤液处理特种化工废水处理（制药，染料等）油水分离高温废水处理

民用领域小型应急饮水装置生活污水处理与回用 物料分离领域果汁、茶饮料澄清过滤发酵液过滤pva、固体催化剂回收安装、维护mbr膜工艺分为全模式和外置式两种。浸没式工艺是通过将膜浸没在生化反应池中，通过泵的抽吸作用过滤出水。浸没式膜的过滤通量通常较低，对预处理要求较高，较多应用于市政废水处理。外置式膜系统是通过泵输送活性污泥混合液到膜组件进行过滤。近年来，外置式膜mbr工艺由于对预处理要求低，能够耐受较强的冲击，而且操作更简便，越来越多的应用于工业废水的处理，典型的如垃圾渗滤液，制药废水，精细化工废水等领域。主要特点创新的可更换膜组件设计节省膜更换成本，不锈钢膜壳可重复使用维护操作简单，用户可在现场自行更换单支膜组件出现问题时，不会影响整套系统的运行膜组件规格多，从dn65到dn250，面积从1.1m²到72m²可以满足您不同的需要，最优化的设计整套系统膜组件最长可达4m，标准长度为3m和3.66m个性化设计，可以根据您的需要定制膜组件其他说明垃圾渗滤液是一种成分及其复杂的废水，cod，氨氮，重金属含量都非常高，近年来采用管式膜mbr技术对垃圾渗滤液进行处理成为十分有效的手段。交易说明可根据客户要求提供膜组件或成套膜设备