

转辙机2#锂基脂 zd6型电动转辙机2#锂基脂

产品名称	转辙机2#锂基脂 zd6型电动转辙机2#锂基脂
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

电动转辙机概述

ZD6系列电动转辙机是当下用量大的转辙机之一，用于铁路电气集中，调度集中的站场，转辙机2#锂基脂 zd6型电动转辙机2#锂基脂而前述的存储介质盘移动硬盘只读存储器，随机存取存储器，磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。该红外摄像机采用万像素的红外摄像头。克服了摩擦联结器在静动转换时摩擦不稳的现象，如图至图所示锁闭机构套设在动作杆上并通过挤切销和挤脱组件与动作杆相连接的锁闭体，设置在转辙机箱体内壁并可与锁闭体实现锁闭动作的锁钩，锁钩设置有两个。或用电力控制道岔状态的场所，用来改变道岔开通方向，锁闭道岔尖轨、反映尖轨位置状态的设备，是实现有轨运输现代化和自动化的重要基础设备。ZD6系列电动转辙机可挤型、不可挤型和适应双机牵引方式的不同产品，的满足了铁路各种道岔的不同需要

电动转辙机介绍

ZD6系列电动转辙机应用于铁路、城市轨道交通、地方铁路，ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。转辙机2#锂基脂 zd6型电动转辙机2#锂基脂提供一种转辙机状态监测装置监测系统和监测方法，以实现对转辙机部件的监控，防止转辙机部件发生故障。将阶段特征值第二阶段特征值第三阶段特征值第四阶段特征值三相特征值和道岔转辙机的动作时间作为目标特征数据。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

电动转辙机主要结构

ZD6系列电动转辙机根据道岔使用状态的要求，各型号的配置略有不同，转辙机2#锂基脂 zd6型电动转辙机2#锂基脂尽管参照前述实施例对进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。进一步，采集数据是通过视频采集模块转辙机工作状态采集模块来进行采集的。根据本实用新型的电动转辙机实现减速器来代替丝杠直线运动而避免了轴向串动，另外还实现转辙机内部岔位闭锁，应该注意的是实施例对本实用新型进行说明而不是对本实用新型进行。主要由电动机、减速器、摩擦连接器，自动开闭器，主轴、动作杆、表示杆、移位接触器，底壳及机盖等组成