

进口PC棒进口PC棒进口PC棒进口PC棒

产品名称	进口PC棒进口PC棒进口PC棒进口PC棒
公司名称	鹏启塑胶材料有限公司
价格	75.00/公斤
规格参数	
公司地址	深圳龙岗区龙岗大道爱联新村
联系电话	0755-28996970 13556867711

产品详情

深圳市鹏启塑胶材料有限公司订购热线：手机【【13556867711】】——产品描述：进口pc棒

耐力板具有的特性

- 1、耐冲击性——耐力板的冲击力最大可达到3kg/cm，比重为1.34g/cm³，是普通玻璃的200倍，比压克力板强8倍，几乎没有断裂的危险性。
- 2、透明性——采光极佳，透光率高达75~89%，而其透明度可与玻璃相媲美。
- 3、耐候性——表面uv剂（抗紫外线）具有吸收紫外线，并转化为可见光，户外可保证十年不褪色。
- 4、耐燃性——耐力板本身不自燃并具有的自熄性。
- 5、耐热性、耐寒性——在零下30 到130 的测试范围内，不会引起变形等品质变化。

pc/frp浪板的正确安装

一、波型选用

- 1、如以pc/frp浪板作采光带，则pc/frp浪板与彩钢板规格型号近似即可。
- 2、如以pc/frp浪板作天窗，pc/frp浪板与彩钢板规格型号一致。

注意： 若檩条跨距过大，可能会引起pc/frp浪板翘曲变形，引发漏水。

建议选用厚度在1mm--3mm以上。

二、檩条跨距

三、搭接

1、侧面搭接普通彩板

建议pc/frp浪板搭在彩钢瓦上面，在pc/frp浪板上加压条，压条可用不锈钢、铝合金或彩钢板。压条宽度约30mm、纵向带肋更佳，厚度 0.5mm，搭接处加支承波托更佳。

2、夹心复合浪板

如果与夹心复合浪板搭接时，螺钉固定处加支承波托，以便更好地固定pc/frp采光板。

3、夹心平板

如pc/frp浪板与夹心平板搭接，把夹心平板搭接处泡沫挖掉，把pc/frp梯形波反面为正面搭。

4、纵向搭接

一般要求纵向搭接长度 $>300\text{mm}$ ，如pc/frp浪板与彩钢板波型不一致，则搭接长度应 $>500\text{mm}$