

灯塔蓄电池6-GFM-38 阀控式铅酸免维护蓄电池

产品名称	灯塔蓄电池6-GFM-38 阀控式铅酸免维护蓄电池
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:灯塔 型号:6-GFM-38 产地:浙江
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

山东德力特电源科技有限公司为您推荐一款高性能的灯塔蓄电池6-GFM-38 阀控式铅酸免维护蓄电池。

作为一家专业的电源科技公司，我们深知蓄电池在现代生活、工业生产中的重要性。因此，我们精心选择了灯塔品牌的蓄电池作为我们的推荐产品。

首先，让我们来介绍一下灯塔品牌。作为国内zhuming的电池生产商，灯塔始终致力于生产高品质、可靠性强的蓄电池产品。通过不断的创新和研发，灯塔已经成为了业内的lingdao者。其在蓄电池领域积累的经验和技术实力使得其产品备受市场青睐。

接下来，让我为您详细介绍一下6-GFM-38 阀控式铅酸免维护蓄电池的特点。

型号：6-GFM-38

产地：浙江

电池类型：阀控式铅酸免维护蓄电池

额定电压：12V

容量：38Ah

尺寸：197mm x 165mm x 170mm

重量：约11.6kg

使用寿命：长达5年

高循环寿命：可进行500次以上的循环充放电

低自放电率：长时间不使用也能保持电池电量

蓄电池安装使用环境干燥、清洁、通风，不能有大量红外线等放射线辐射、有机溶剂以及腐蚀性气体，避免阳光直射。2 蓄电池组安装，电池柜或电池架离墙壁的距离应大于100mm，引出线一端离墙壁距离大于300mm，电池架应远离墙壁、门窗、取暖器、空调通风口及设备，如条件允许，距离应大于1000mm。3 蓄电池组安装在楼上时，应向土建部门提出负荷要求，抗震烈度为7以上的地区，应设计防震支架并用地脚螺栓固定；

4 蓄电池组安装位置应尽量靠近负载，选用合适的电缆铜排连接线，以免增加线路压降；多路并联使用时，应尽量使各线路压降大致相同，且每组电池配备丝；5 电池上面不可放置具有导电特性的物体。4、安装前的准备工作：4.1 工具：规格为2米的钢卷尺一把，14-17#叉扳手两把，冲击钻一把，12mm、14mm冲击钻头各一把，数字万用表一只。5、开箱检查。根据电池架包装箱内的《装箱单》和《电池架安装示意图》对装箱物品进行逐一确认和清点。

这款蓄电池采用了阀控技术，有效控制了气体的排放，使其更加安全可靠。而免维护设计则省去了您麻烦的电池维护工作，让您能更加轻松地使用和管理电池。

此外，这款蓄电池的容量达到38Ah，电量充足，可以满足您的需求。其尺寸紧凑，重量轻，方便安装和携带。可靠的使用寿命和高循环寿命使得这款蓄电池成为了您长期可信赖的电源选择。

不仅如此，这款蓄电池具有低自放电率，即使长时间不使用，也能保持较长的电池电量，确保您的设备在需要时能够立即启动。

总之，山东德力特电源科技有限公司向您推荐灯塔蓄电池6-GFM-38 阀控式铅酸免维护蓄电池。其优良的品质和可靠性使其成为您的buer选择。无论是家庭使用还是工业应用，这款蓄电池都能满足您的需求。