

中国代理美国3MPVDF6008 注塑级

产品名称	中国代理美国3MPVDF6008 注塑级
公司名称	苏州希普能塑料有限公司
价格	200.00/千克
规格参数	美国3M:高流动;热固性 6008:薄膜 美国:粘合剂
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路15号
联系电话	0512-53258380 18551213137

产品详情

PVDF对氯化物，溴化物以及能量射线均可保持稳定。PVDF聚偏氟的简称。

PVDF外观为半透明或白色粉体或颗粒,分子链间排列紧密,又有较强的氢键,含氧指数为46%,不燃,结晶度65%~78%,密度为1.17~1.79g/cm³,熔点为172℃,热变形温度112~145℃,长期使用温度为—40~150℃。

PVDF聚偏氟的简称。

PVDF外观为半透明或白色粉体或颗粒,分子链间排列紧密,又有较强的氢键,含氧指数为46%,不燃,结晶度65%~78%,密度为1.17~1.79g/cm³,熔点为172℃,热变形温度112~145℃,长期使用温度为—40~150℃。

PVDF的特性：

- 1、可射出及押出之氟化树脂（俗称热可塑性铁氟龙）。
- 2、之耐化学特性。
- 3、耐磨，高机械强度及韧度。
- 4、耐候，抗紫外线及核射线。
- 5、耐热性佳并有高介电强度。

用途：耐化学性之零件、电线电缆等。

成型条件：干燥：原装包不须干燥

射出温度：180 ~ 230

模温：60 ~ 90

押出温度：180 ~ 265

模头：66 ~ 140